

Link do produktu: <https://idealpc.pl/24p1-23-8in-ips-1920x1080-4ms-black-p-47352.html>



24P1 23.8IN IPS/1920X1080 4MS BLACK

Cena	891,61 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24P1
Kod producenta	24P1
Kod EAN	4038986146227
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Nie zawiera	PVC/BFR
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Przekątna ekranu	23,8"
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Obracany	-175 - 175°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość opakowania	159 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Regulacja wysokości	15 cm,Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość opakowania	408 mm
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Szerokość opakowania	752 mm
Wersja Displayport	1.2

Wyjście na słuchawki	Tak
Waga (z podstawą)	4,6 kg
Waga wraz z opakowaniem	6,55 kg
Wersja HDMI	1.4
Szybkie ładowanie	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	219,5 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,1 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Pokrycie sRGB (typowe)	106%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,32 W
Wysokość urządzenia (z podstawą)	518,9 mm
Kolor produktu	Czarny
Mikrofon	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość (bez podstawy)	49,4 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Długość kabla USB	1,8 m
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wysokość (bez podstawy)	325,6 mm
Efekty świetlne	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	539,1 mm
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Pobór mocy	16,73 W
Długość kabla audio	1,5 m
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Wejście audio	Tak
Typ HD	Full HD
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany

Kompatybilność	VESA-P1
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Francuska,Polski,Hiszpański,Turecka,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Chińska uproszczona,Włoski,Jańska,koreańska,Ukraińska
Port DVI	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Pokrycie Adobe RGB	78%
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obrotowe	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Typ podświetlacza	W-LED
Kensington Lock	Tak
Oś obrotu	Tak
Głębokość kolorów	6 bit
Przewody	Prąd przemienny,VGA,HDMI,DisplayPort,Audio (3.5mm),DVI
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Długość kabla HDMI	1,8 m
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Przednia osłona	Czarny
Certyfikaty	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
OSD	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Regulacja pochylenia	Tak
Tryb wyłączenia	0,23 W
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Kolor nóżek	Czarny
Ilość głośników	2
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,452 cm
Wbudowany USB hub	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Odłączana podstawa	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Standard VESA	Tak
Liczba języków OSD	16
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Format obrazu	16:9
Twardość powierzchni	3H
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	IPS
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°

Opis produktu