Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:01

Link do produktu: https://idealpc.pl/acar-f5-przedluzacz-listwa-zasilajaca-5-gniazd-4m-p-63520.html



ACAR F5 przedłużacz listwa zasilająca 5 gniazd 4m

Cena	**62,66 zł**
Numer katalogowy	**54741531**
Kod producenta	**LPR-0139**
Kod EAN	**5904743285807**
Kod producenta	**W2053**
EAN	**5904743285807**
Stan	**Nowy**
Producent	**Acar**

Opis produktu

ACAR F5 Czarny 4m W2053

acar F5 to najpopularniejsze urządzenie zabezpieczające z rodziny acar-AXON. Przy długości niespełna 33cm daje do dyspozycji pięć gniazd sieciowych z uziemieniem. Ilość ta, w większości zastosowań jest wystarczająca, a stosunkowo niewielkie rozmiary pozwalają na swobodne umieszczenie go nawet na biurku. Zastosowany bezpiecznik automatyczny pozwala nazwać go praktycznie bezobsługowym. Duża skuteczność działania predysponuje go do miana zabezpieczenia podstawowego, niezbędnego w każdym miejscu. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

DANE TECHNICZNE

- **Dopuszczalne obciążenie:** PMAX 2300W
- **Napięcie znamionowe UN:** 230V
- **Częstotliwość znamionowa:** 50Hz
- **Prąd znamionowy obciążenia:** ?IN =10A MAX
- **Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego:** <25ns
- **Napięcie maksymalne UC:** 250V 50Hz
- **Poziom protekcji UP:** ?1,3kV
- **Znamionowy prąd wyładowczy iN:** 2kA (L/N) – 8/20µs
- **Maksymalny prąd wyładowczy iMAX:** 6,5kA (L/N) – 8/20µs
- **Bezpieczniki:** jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
- **System ochrony przeciwporażeniowej:** kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
- **Wyłącznik:** dwutorowy wyłącznik podświetlany
- **Obudowa:** z tworzywa sztucznego samogasnącego
- **Wymiary:** 330x54x55mm
- **Ciężar:** 0,4kg

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne obciążenie	PMAX 2300W
Napięcie znamionowe UN	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	?IN =10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne UC	250V 50Hz
Poziom protekcji UP	?1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) – 8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	6,5kA (L/N) – 8/20µs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	330x54x55mm
Ciężar	0,4kg
EAN	5904743285807
Producent	Acar
Stan	Nowy
Kod producenta	W2053
Numer katalogowy	54741531
Kod producenta	LPR-0139
Marka	ACAR