

Link do produktu: <https://idealpc.pl/adsa-fp3-adapter-usb-3-2-gen-1-sata-6g-hdd-fastport3-2-5-3-5-25-w-tym-zasilacz-p-37794.html>



ADSA-FP3 Adapter USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G HDD FASTport3 (2.5", 3.5", 5.25") w tym zasilacz

Cena	80,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AIXNOADSAFP301
Kod producenta	ADSA-FP3
Kod EAN	8595247903440
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Akcesoria w zestawie	USB 3.0 - SATA adapter z kabel na stałe długości 22 cm Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A Drukowana instrukcja instalacji Pakowane w pudełku kartonowym
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8.1
Złącza	1 x USB 3.0
Wymiary	71 x 44.5 x 14.3 mm
Waga	38

Opis produktu

Uniwersalny adapter all-in-one AXAGON ADSA-FP3 FASTport3 z interfejsem USB 3.0 i SATA 6G przeznaczony do prostego przyłączenia dowolnego dysku SATA lub mechaniki.

Wspiera wszystkie rodzaje dysków stałych 2.5" HDD/SSD, 3.5" oraz 5.25" mechaniki optycznej CD, DVD lub Blu-ray.

Poradzi sobie z wszystkimi dyskami SATA, SATA II i SATA III bez ograniczenia maksymalnej pojemności.

Aktualny interfejs SATA III/6G umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję podłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i adapterów.

Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator - dysk przyłączy się do adaptera a adapter do portu USB komputera, reszta odbędzie się automatycznie.

Adapter z 2.5" HDD/SSD wystarczy zasilać po magistrali USB, odpada manipulacja z zasilaczem sieciowym.

Właściwości:

Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).

Wsparcie 2.5" i 3.5 dysków SATA III/II/I bez ograniczenia pojemności maksymalnej.

Jest w zgodzie specyfikacji Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s.

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji adaptera dana jest zastosowanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s).

Wsparcie bootowania z SSD/HDD przyłączonego za pomocą adaptera USB.
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 15 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Możliwość przyłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wsparcie plug and play.
Połączenie za pomocą bezpośredniego złącza USB 3.0 type A male na 22 cm długi kablu na stałe złączonym z adapterem.
Dyskretnie świecąca niebieska dioda LED wskazująca przyłączenie zasilania USB (przez trwałe świecenie) i transmisję danych (migotanie).
Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające dla 2.5 HDD/SSD.
Do zasilania adaptera z dyskiem 3.5" lub mechaniką optyczną jest załączony kompaktowy adapter zewnętrzny AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości ok. 150 cm.
Wymiary adaptera USB 71 x 44,5 x 14,3 mm.
Masa adaptera jedynie 38 g łącznie kabla USB.

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

USB 3.0 - SATA adapter z kablem na stałe długości 22 cm,
adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,
drukowana instrukcja instalacji w CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym.