

Link do produktu: <https://idealpc.pl/adsa-sn-stacja-dokujaca-usb-3-2-gen-1-1x-sata-6g-2-5-3-5-ssd-hdd-p-37796.html>



ADSA-SN Stacja dokująca, USB 3.2 Gen 1 - 1x SATA 6G 2.5"/3.5" SSD/HDD

Cena	89,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AIXNOADSASN001
Kod producenta	ADSA-SN
Kod EAN	8595247905383
Liczba slotów	1
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Gniazda we/wy	1 x micro USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Akcesoria w zestawie	USB 3.2 Gen 1 HDD dock Kabel micro USB-B - USB-A długości 80 cm Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A Instrukcja instalacyjna Pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server 2016
Wymiary	130 x 65 x 59 mm
Waga	190

Opis produktu

Stacja dokująca SuperSpeed AXAGON ADSA-SN COMPACT HDD/SSD DOCK przyłączy do komputera w prosty i szybki sposób dowolny dysk SATA.

Sprytny pomocnik do najprostszego i najszybszego sposobu przyłączenia dowolnych dysków SATA do komputera - dysk wystarczy wsunąć do podstawy. Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwi wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie usypiania przyłączonych dysków i stacji dokującej.

Nisko umieszczony punkt ciężkości stacji dokującej do doskonałej stabilności. Gumowe nóżki do ograniczenia wibracji. Nowoczesny minimalistyczny design pudła z obudową z aluminium.

Wejście:

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.
Przyłączenie za pomocą złącza micro USB type B female.

Wsparcie urządzenia:

Interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),

wsparcie 2.5" HDD/SSD,
wsparcie 3.5" HDD,
Maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,
Maksymalna wysokość dysku 2.5" wszystkie bez ograniczeń.

Dalsze właściwości:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport).
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w stacji dokującej.
Możliwość podłączenia urządzenia za bieżąco dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wsparcie Plug and Play.
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 15 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Kabel micro USB-B / USB-A długości 80 cm częścią pakietu.
Przywoity niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wyłącznik zasilania.
Zasilanie przez kompaktowy zewnętrzny adapter 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm.
Wymiary stacji 130 x 65 x 59 mm.
Masa 190 g.

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

USB 3.2 Gen 1 HDD dock,
kabel micro USB-B - USB-A długości 80 cm,
adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,
instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób.