

Link do produktu: <https://idealpc.pl/aruba-instant-on-1930-48g-4sfp-sfp-switch-48x-rj45-1000-mb-s-4x-sfp-sfp-p-45992.html>



Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+

Cena	1 489,07 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	JL685A
Kod producenta	JL685A
Kod EAN	190017356082
Agregator połączenia	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Szerokość produktu	442,5 mm
Wielkość pamięci flash	256 MB
Wysokość produktu	43,9 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Waga produktu	3,13 kg
Limit częstotliwości	Tak
Kolor produktu	Biały
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
IGMP snooping	Tak
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Przepustowość routowania/przełączania	176 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa 10G	Tak
Pełny duplex	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Model procesora	ARM Cortex-A9
Typ przełącznika	Zarządzany
Przepustowość	131 Mpps
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Możliwość sztaplowania	Tak
Układ	1U
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Pobór mocy (max)	36,9 W
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Latency (10 Gbps)	1,1 µs
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
obsługuje SSH/SSL	Tak
Latency (1 Gbps)	2,2 µs
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Latency (10-100 Mbps)	4,4 µs
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa sieci VLAN	Tak
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Dublowanie portów	Tak
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Głębokość produktu	282 mm

Opis produktu