Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:26

Link do produktu: https://idealpc.pl/axagon-obudowa-kieszen-dysku-hdd-ssd-2-5-usb-32-p-63643.html



Axagon obudowa kieszeń dysku HDD SSD 2,5 USB 3.2

Cena	**37,82 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**128317683**
Kod producenta	**OZE-0121**
Kod EAN	**8595247906519**
EAN (GTIN)	**8595247906519**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
Kod producenta	**EE25-A6M**
Stan	**Nowy**
Producent	**Axagon**

Opis produktu

AXAGON OBUDOWA KIESZEŃ DYSKU HDD SSD 2,5 USB 3.2

AXAGON OBUDOWA KIESZEŃ DYSKU HDD SSD 2,5 USB 3.2

EE25-A6M USB 3.2 Gen 1 RAW box

Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G dla 2.5" SSD/HDD.

- **Wejście:** USB 3.2 Gen 1
- **Wyjście:** SATA, SATA 6G, UASP
- **Wsparcie urządzenia:** 2.5" HDD / SSD
- **Podłączenie do PC:** USB type A-M, kabel odłączany, kabel 40 cm
- **wykonanie:** montaż bezśrubowy
- **Ekstra:** TRIM

Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-A6M RAW box z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardych 2.5" SATA lub SSD. Złącze USB Micro-B na obudowie wraz z dołączonym kablem USB Micro-B -> USB-A umożliwia niezawodne połączenie z komputerem.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Spieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję

przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Unikalny bezśrubowy otwór pudełka i ułatwia montaż i demontaż skrzynki. Wewnętrzna ramka pudełka dobrze się mocuje i chroni włożony dysk. Dostarczane podkładki piankowe pozwalają na zastosowanie 7 mm HDD i SSD. Aluminiowa obudowa pudełka pomaga w chłodzeni obudowy i umożliwia łatwą wymianę dysku. Elegancka, szczotkowana powierzchnia pudełka zapobiega powstawaniu niepożądanych odcisków palców.

Wejście:

• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB.

• Szybkość aż 5 Gbit/s.

• Przyłączenie za pomocą żeńskie złącze Micro-B USB.

Wsparcie urządzenia:

• interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),

• wsparcie 2.5" HDD/SSD,

• maksymalna pojemność dysku – wszystkie bez ograniczeń,

• maksymalna wysokość dysku 2.5" – 9.5 mm.

Dalsze właściwości:

• Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

• Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

• Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).

• Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).

• Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

• Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.

• Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.

• Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnętrznej obudowie.

• Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

• Całkowite wspieranie Plug and Play.

• HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.

• HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.

• Przyłączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.

• Kabel micro USB-B / USB-A długości 40 cm częścia pakietu.

• Dyskretna dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

• Wymiary obudowy zewnętrznej 122 x 78 x 13 mm.

• Waga 80 g.

Wsparcie OS:

• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

UWAGA: Sterowniki są dołączone do obsługiwanych systemów operacyjnych i są instalowane automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

Pakiet zawiera:

• Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA,

• kabel Micro-B - USB-A o długości 40 cm,

• samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD,

• podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,

• pakowane w pudełku kartonowym.

- **Stan:** Nowy
- **EAN:** 8595247906519
- **Kod producenta:** EE25-A6M
- **Producent:** inny|Axagon
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.2

Specyfikacja techniczna

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA	2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA	1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Wymiary obudowy zewnętrznej	122 x 78 x 13 mm.
• Waga	80 g.
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
EAN (GTIN)	8595247906519
Producent	Axagon
Kod producenta	EE25-A6M
Stan	Nowy
Numer katalogowy	128317683
Kod producenta	OZE-0121
EAN	8595247906519
Marka	AXAGON
Dostępność	Na zamówienie