Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:27

Link do produktu: https://idealpc.pl/claroc-premium-kabel-aktywny-hdmi-2-1-ultra-high-speed-aoc-8k-4k120hz-oplot-3-m-p-76242.html



Claroc Premium Kabel aktywny HDMI 2.1 Ultra High Speed AOC, 8K / 4K@120Hz, oplot, 3 m

Numer katalogowy	**PRO-HDMI-21-3M**
Kod producenta	**PRO-HDMI-21-3M**
Kod EAN	**5907772507575**
Długość przewodu	**3 m**
Złącze 1	**Wtyk HDMI**
Złącze 2	**Wtyk HDMI**
Pozłacane końcówki	**tak**
Zastosowanie	**Video**
W zestawie	**Opaska do spięcia przewodu**
Materiał zewnętrzny	**Nylon**
Głębokość	**10 cm**
Szerokość	**10 cm**
Wysokość	**5 cm**
Waga	**0.125 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Claroc - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.claroc @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.claroc@fen.plhttps://b2b.fen.pl/**
wariant_dlugosc_kolor	**Claroc PRO-HDMI-21**
Standard Video	**HDMI 2.1**
Rodzaj urządzenia	**Przewód**
Średnica	**0.55 cm**
Maksymalna rozdzielczość	**8K**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Kabel HDMI 2.1 3m w oplocie

Kabel Premium Ultra High Speed HDMI 2.1 z serii PRO, w którym transmisja video jest oparta na światłowodzie, sprawdzi się i w eleganckich wnętrzach kin domowych i w trudnych warunkach kina plenerowego czy wasztatu. Zewnętrzny oplot chroni światłowód OM3 przed naciskiem, zagięciami i przetarciem.

HDMI 2.1: Kable AOC HDMI 2.1 mogą przesłać sygnał wysokiej rozdzielczości 4K @ 120 Hz i 8K @ 60 Hz bez utraty jakości - na odległość 3 m jak i 150 metrów.
Kabel HDMI w oplocie: Trwały oplot na zewnątrz kabla, który zwiększa odporność na zginanie kabla HDMI optycznego.

Rozdzielczość 8K@60Hz: Doświadcz niesamowitej ostrości i szczegółowości obrazu z rozdzielczością 8K przy 60 klatkach na sekundę, idealną do oglądania filmów, gier i prezentacji w najwyższej jakości.

Bez zakłóceń: Światłowodowa konstrukcja eliminuje interferencje elektromagnetyczne, zapewniając czysty obraz i dźwięk, co jest kluczowe w profesjonalnych zastosowaniach.

W kablach HDMI AOC (Active Optical Cable) marki Claroc transmisja danych odbywa się hybrydowo: po 4 bardzo cienkich żyłach światłowodowych przesyłane są dane TMDS, a 7 miedzianych żył odpowiada za uziemienie, zasilanie, Ethernet i dodatkowe funkcje. Kable światłowodowe są kompatybilne ze standardowymi portami HDMI we wszystkich urządzeniach, ponieważ konwersja sygnału elektrycznego na laser odbywa się w chipach zamontowanych wewnątrz wtyczek przewodu.

Mniej zakłóceń

Kable światłowodowe nie generują ani nie są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne, które są emitowane np. przez sieci wi-fi. Dlatego przewody optyczne to gwarancja największej czystości obrazu i dźwięku. HDMI na światłowodzie montuje się w przemyśle, szpitalach i wszędzie tam, gdzie użytkownikom szczególnie zależy na dobrej jakości obrazu. Bo po prostu można na nich polegać.

Kable HDMI w oplocie

Średnica długich optycznych przewodów HDMI w oplocie to tylko 5,5 mm, co nie byłoby możliwe do osiągnięcia przy klasycznych przewodach miedzianych. Są też lżejsze, a wszystkie przewody Claroc o długości większej niż 10 m są fabrycznie nawinięte na szpulę, co ułatwia montaż i przechowywanie. Przewody AOC w oplocie są bardziej wytrzymałe niż zwykłe kable, przez co lepiej nadają się do miejsc, gdzie mogą być narażone na uszkodzenia.

Pozłacane końcówki

Zaawansowane chipy emitujące wiązkę lasera zamontowane we wtykach przewodu chroni solidna, metalowa obudowa o czarnym, błyszczącym wykończeniu. Kabel nie potrzebuje dodatkowego zasilania, wystarczy podłączyć go bezpośrednio do urządzeń, skąd pobierze około 5V. Platerowane złotem złącza są odporne na korozję i perfekcyjnie trzymają się w portach.

HDMI 2.1

Najwyższy standard przewodów audio-video Ultra High Speed HDMI wspiera przepustowość TMDS 48 Gbit na sekundę i urządzenia z HDMI 2.1. Tak duży transfer daje krystalicznie ostry obraz o rozdzielczości 8K@60Hz oraz 4K@120Hz – to jakość i częstotliwość odświeżania klatek na sekundę, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych graczy i znawców kina.

Obsługiwane standardowe rozdzielczości:

- 1920x1080p (Full HD) @240Hz
- 2560x1440p (2K) @240Hz
- 3840x2160p (4K) @120Hz (@240Hz możliwe przy użyciu DSC)
- 5120x2880p (5K) @60Hz (@120Hz możliwe przy użyciu DSC)
- 7680x4320p (8K) @60Hz (@120Hz możliwe przy użyciu DSC)

*(DSC - Display Stream Compression)

Dodatkowe funkcje HDMI 2.1

Ulepszony zwrotny kanał audio

Rozdzielczość to nie wszystko. Wprowadzenie HDMI 2.1 to także ulepszony kanał zwrotny Audio eARC, który umożliwia obsługę sygnału wysokiej rozdzielczości (Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD MA i Dolby TrueHD) w obu kierunkach. W praktyce oznacza to nie tylko lepszą jakość i głębię dźwięku, ale też uproszczone podłączanie telewizora do amplitunera lub soundbara.

Dynamiczny HDR

Przewód wspiera technologię kompresji obrazu DSC, automatycznego trybu małego opóźnienia ALLM, zmienną częstotliwość odświeżania (ważne dla graczy), 3D i wyświetlanie dwóch obrazów jednocześnie. Dzięki wykorzystaniu dynamicznego HDR obraz jest bardziej zbliżony do tego, co widzi ludzkie oko w rzeczywistości. Przewód wpiera również najwyższe próbkowanie barw 4:4:4, także przy wysokich rozdzielczościach.

Zabezpieczenia HDCP 2.2

Przewody HDMI Claroc wspierają zabezpieczenia antypirackie HDCP 2.2, czyli technologię, która umożliwia odczyt danych wysokiej rozdzielczości (4K i 8K) z popularnych serwisów streamingowych takich jak Netflix czy HBO Go.

Dlaczego Claroc?

Przewody światłowodowe standardowo stosowanie w instalacjach sieciowych umożliwiają przesyłanie dużej ilości danych w krótkim czasie, bez strat na sile sygnału. Zastosowanie ich w przewodach audio-video jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych nadajników-konwerterów sygnału zamontowanych w końcówkach przewodu. Dzięki temu sygnał video 4K czy 8K jest tak samo wyraźny i czysty nawet przy przewodzie długości 150 metrów. Tradycyjne przewody miedziane mogą przesłać takie dane na odległość maksymalnie 5-7 metrów.

Kable HDMI Claroc mają wyjątkową giętkość w porównaniu z innymi przewodami, co zawdzięczają szklanemu włóknu OM3. Każdy przewód jest testowany przed zapakowaniem pod kątem przepustowości i jakości wykonania. Producent ma oficjalną certyfikację organizacji HDMI. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas na https://claroc.eu/.

Specyfikacja techniczna - najważniejsze cechy:

- Złącza: Wtyk HDMI
- Długość przewodu: 3 m
- Standard: Ultra High Speed HDMI 2.1
- Przepustowość: 48 Gbps
- Rodzielczość: 8K@60Hz, 4K@120Hz
- Rodzaj: Active Optical Cable 4-żyłowy multimodowy OM3 plus 7 żył sygnałowych z 100% miedzi

Specyfikacja techniczna

Złącza	Wtyk HDMI
Długość przewodu	3 m
Standard	Ultra High Speed HDMI 2.1
Przepustowość	48 Gbps
Rodzielczość	8K@60Hz, 4K@120Hz
Rodzaj	Active Optical Cable 4-żyłowy multimodowy OM3 plus 7 żył sygnałowych z 100% miedzi
Waga	0.125 kg
Średnica	0.55 cm
Szerokość	10 cm
Głębokość	10 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Wysokość	5 cm
Maksymalna rozdzielczość	8K
wariant_dlugosc_kolor	Claroc PRO-HDMI-21

Kolor	Czarny
Standard Video	HDMI 2.1
Materiał zewnętrzny	Nylon
W zestawie	Opaska do spięcia przewodu
Rodzaj urządzenia	Przewód
Pozłacane końcówki	tak
Zastosowanie	Video
Złącze 2	Wtyk HDMI
Złącze 1	Wtyk HDMI
Numer katalogowy	PRO-HDMI-21-3M
Kod producenta	PRO-HDMI-21-3M
EAN	5907772507575
Marka	Claroc

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	claroc@fen.pl
Strona	https://b2b.fen.pl/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	claroc@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/