Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:26

Link do produktu: https://idealpc.pl/cudy-c200p-router-kontroler-gigabit-poe-30w-p-75587.html



# CUDY C200P | router, kontroler, Gigabit, PoE, 30W

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **C200P** |
| Kod producenta | **C200P** |
| Kod EAN | **6971690793470** |
| Głębokość | **10.9 cm** |
| Szerokość | **18.33 cm** |
| Wysokość | **3.5 cm** |
| Waga | **0.295 kg** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | **20 szt** |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | **Cudy Polska Sp. Z o.o.PolskaWarszawa00-650Nowogrodzka 50/54/515 sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl** |
| Dane producenta | **Shenzhen Cudy Technology Co. LtdChinyShenzhenRoom A606Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 DistrictNicholas sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl** |

## Opis produktu

### Cudy C200P – gigabitowy router i kontroler AP z PoE+ (802.3at/af) oraz zarządzaniem do 200 punktów dostępowych

Cudy C200P to profesjonalny router z funkcją kontrolera punktów dostępowych, który umożliwia centralne zarządzanie nawet 200 urządzeniami w trybie AP Controller. Dzięki zasilaniu PoE+, gigabitowym portom i wsparciu dla protokołów VPN, stanowi kompleksowe rozwiązanie sieciowe dla środowisk biurowych i komercyjnych.

**Dlaczego warto wybrać Cudy C200P?**

- **Zarządzanie do 200 punktów dostępowych**centralne sterowanie siecią Wi-Fi w firmie bez potrzeby osobnego kontrolera w infrastrukturze.
- **Zasilanie urządzeń przez PoE+ (802.3at/af)**4 porty LAN z funkcją PoE o mocy do 30 W każdy i łącznym budżecie 55 W.
- **Szyfrowana łączność VPN z wysoką przepustowością**wsparcie dla WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP i Zerotier.
- **Możliwość zarządzania dostępem VPN na poziomie urządzeń**indywidualna kontrola połączeń i harmonogramów.
- **Port USB 3.0 z funkcjami serwera**udostępnianie zasobów sieciowych oraz funkcje administracyjne, takie jak Wake on LAN.
- **Elastyczne tryby pracy**tryb routera z kontrolerem AP (do 10 AP) lub samodzielny kontroler AP (do 200 AP).
- **Metalowa obudowa wspierająca stabilną pracę w środowiskach biurowych**możliwość montażu na biurku lub ścianie.
- **Stabilna praca i niskie zużycie energii**do 60 W poboru mocy przy pełnym obciążeniu, z certyfikatami CE i FCC.

## Funkcja kontrolera AP z możliwością obsługi do 200 punktów dostępowych

Cudy C200P oferuje dwa tryby pracy – jako główny router z funkcją kontrolera (do 10 AP) lub jako dedykowany kontroler (do 200 AP). To elastyczne rozwiązanie idealnie sprawdzi się w firmach, hotelach i placówkach edukacyjnych, gdzie wymagana jest scentralizowana konfiguracja i zarządzanie siecią bezprzewodową.

## 4-portowy switch PoE+ zgodny z IEEE 802.3at/af

Urządzenie posiada 4 porty LAN (nr 2–5) z obsługą PoE, co umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie urządzeń sieciowych. Każdy port dostarcza do 30 W, przy łącznym budżecie mocy PoE wynoszącym 55 W (50 W przy aktywnym porcie USB).

## Wydajna i bezpieczna komunikacja zdalna przez VPN

C200P obsługuje wszystkie najważniejsze protokoły VPN: WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP i Zerotier. Wysokie prędkości przesyłu (np. WireGuard: do 233,9 Mbps download) pozwalają na komfortową pracę zdalną i łączenie oddziałów firmy.

## Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem na poziomie urządzeń

Router oferuje indywidualne harmonogramy dostępu do internetu, włączanie/wyłączanie VPN per urządzenie, filtrowanie domen oraz adresów IP, blokowanie PING i ochronę przed atakami DoS. To wszystko wspiera precyzyjną kontrolę nad dostępem i ruchem w sieci.

## Port USB-A 3.0 z funkcjami administracyjnymi

Port USB umożliwia udostępnianie zasobów poprzez Samba oraz obsługę funkcji Wake on LAN. To praktyczne rozwiązanie do prostego lokalnego serwera plików i zdalnego zarządzania urządzeniami w sieci LAN.

## Tryby pracy dopasowane do infrastruktury

Użytkownik może wykorzystać C200P jako główny router z AP Controllerem dla mniejszych wdrożeń (do 10 AP), bądź jako wyłącznie kontroler sieci bezprzewodowej w większych środowiskach – nawet do 200 punktów dostępowych.

## Trwała obudowa i elastyczne opcje montażu

Obudowa wykonana z metalu zapewnia solidną konstrukcję i stabilną pracę urządzenia. Kompaktowe wymiary (190×100×28 mm) oraz opcje montażu na biurku lub ścianie ułatwiają integrację z istniejącą infrastrukturą.

### Dane techniczne:

- **Procesor:** MT7621A, Dual-Core 880 MHz
- **Pamięć RAM / Flash:** 256 MB DDR3 / 16 MB NOR Flash
- **Porty Ethernet:** 5× Gigabit RJ45 (1× WAN, 4× LAN)

- **Porty PoE:** 4× PoE+ (LAN 2–5), IEEE 802.3af/at, do 30 W/port
- **Budżet PoE:** 55 W (60 W całkowite)
- **Port USB:** 1× USB-A 3.0
- **Zasilanie:** DC 54 V / 1,11 A, PoE 802.3af/at, pasywne PoE 24/48 V
- **Zużycie energii:** maks. 60 W, PoE: 55 W, idle: ok. 2 W
- **Tryby pracy:** Router + kontroler AP (do 10 AP), kontroler AP (do 200 AP)
- **Obsługa klientów:** do 100 (tryb routera)
- **Protokoły IP:** IPv4 / IPv6 (SLAAC, DHCPv6, Static, 464XLAT, MAP-E, DS-Lite)
- **VPN:** WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, Zerotier
- **Funkcje sieciowe:** QoS, DHCP, IGMP Proxy/Snooping, Port Forwarding, UPnP, DMZ, SPI Firewall, DoS Protection
- **Obudowa:** metalowa
- **Montaż:** biurkowy lub ścienny
- **Wymiary:** 190 × 100 × 28 mm
- **Certyfikaty:** CE, FCC
- **Zawartość opakowania:** router C200P, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, zestaw montażowy

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Procesor | MT7621A, Dual-Core 880 MHz |
| Pamięć RAM / Flash | 256 MB DDR3 / 16 MB NOR Flash |
| Porty Ethernet | 5× Gigabit RJ45 (1× WAN, 4× LAN) |
| Porty PoE | 4× PoE+ (LAN 2–5), IEEE 802.3af/at, do 30 W/port |
| Budżet PoE | 55 W (60 W całkowite) |
| Port USB | 1× USB-A 3.0 |
| Zasilanie | DC 54 V / 1,11 A, PoE 802.3af/at, pasywne PoE 24/48 V |
| Zużycie energii | maks. 60 W, PoE: 55 W, idle: ok. 2 W |
| Tryby pracy | Router + kontroler AP (do 10 AP), kontroler AP (do 200 AP) |
| Obsługa klientów | do 100 (tryb routera) |
| Protokoły IP | IPv4 / IPv6 (SLAAC, DHCPv6, Static, 464XLAT, MAP-E, DS-Lite) |
| VPN | WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, Zerotier |
| Funkcje sieciowe | QoS, DHCP, IGMP Proxy/Snooping, Port Forwarding, UPnP, DMZ, SPI Firewall, DoS Protection |
| Obudowa | metalowa |
| Montaż | biurkowy lub ścienny |
| Wymiary | 190 × 100 × 28 mm |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Zawartość opakowania | router C200P, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, zestaw montażowy |
| Waga | 0.295 kg |
| Głębokość | 10.9 cm |
| Szerokość | 18.33 cm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 20 szt |
| Wysokość | 3.5 cm |
| Numer katalogowy | C200P |
| Kod producenta | C200P |
| EAN | 6971690793470 |
| Marka | CUDY |

## Bezpieczeństwo

### Producent

| | |
|---|---|
| Dane | Shenzhen Cudy Technology Co. Ltd Chiny Shenzhen Room A 606 Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 District Nicholas |
| E-mail | sales@cudy.com |
| Strona | https://www.cudy.com/pl-pl |

## Osoba odpowiedzialna

| | |
|---|---|
| Dane | Cudy Polska Sp. Z o. o. Polska Warszawa 00-650 Nowogrodzka 50/54/515 |
| E-mail | sales@cudy.com |
| Strona | https://www.cudy.com/pl-pl |