Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:09

Link do produktu: https://idealpc.pl/cudy-gs1024-przelacznik-sieciowy-24-portowy-gigabit-metalowa-obudowa-p-66380.html



CUDY GS1024 | przełącznik sieciowy, 24-portowy, Gigabit, Metalowa obudowa

Cena	**231,56 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GS1024**
Kod producenta	**GS1024**
Kod EAN	**6971690791124**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**5 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cudy Polska Sp. Z o.o.PolskaWarszawa00-650Nowogrodzka 50/54/515 sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Dane producenta	**Shenzhen Cudy Technology Co. LtdChinyShenzhenRoom A606Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 DistrictNicholas sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Przełącznik**
Zarządzanie	**nie**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**nie**
Głębokość	**44 cm**
Szerokość	**38 cm**
Wysokość	**26 cm**
Waga	**1.059 kg**

Opis produktu

Rozbuduj swoją sieć firmową, podłączając nawet 24 urządzenia

Funkcjonalność:

- 24-portowy gigabitowy switch

- Możliwość montażu na biurku lub w szafie RACK
- Przepustowość 48 Gb/s dla szybkiego przesyłu
- Architektura non-blocking bez zakłóceń sieci
- VLAN z izolacją portów downlink dla bezpieczeństwa
- Tryb Extend z zasięgiem do 250 metrów
- 24 porty Gigabit Ethernet
- Przepustowość 1 Gb/s na każdym porcie
- Auto-negocjacja RJ-45 dostosowująca prędkość
- Wsparcie dla Full Duplex i Half Duplex
- Funkcja Auto-MDI/MDIX wykrywająca kable
- Energooszczędność dzięki zarządzaniu mocą portów

Efektywna sieć dla biznesu

Switch Cudy 24p GS1024 to zaawansowane urządzenie sieciowe idealne **do rozbudowy infrastruktury firmowej**. Dzięki **24 portom Ethernet Gigabit** zapewnia wydajną obsługę połączeń dla licznych urządzeń.

Wysoka przepustowość i stabilność

Z przepustowością 48 Gb/s oraz architekturą non-blocking, GS1024 gwarantuje efektywne przesyłanie danych. **Auto-negocjacja portów** RJ-45 zapewnia **optymalną prędkość transmisji**, odpowiadającą potrzebom podłączonych urządzeń.

Zaawansowane zarządzanie i bezpieczeństwo

Tryb VLAN z izolacją portów downlink pozwala na kontrolowanie ruchu sieciowego, zwiększając **bezpieczeństwo danych**. Funkcja Extend umożliwia rozszerzenie zasięgu transmisji sygnału Ethernet do 250 metrów, idealne dla **rozległych przestrzeni biurowych**.

Energooszczędność i uniwersalność montażu

GS1024 oferuje energooszczędne rozwiązania, **zmniejszając zużycie energii i koszty eksploatacji**. Możliwość montażu na biurku lub w szafie RACK dodaje elastyczności w konfiguracji sieci.

Specyfikacja:

- Typ obudowy: do szaf RACK
- Dostęp: przeglądarka WWW (GUI); wiersz poleceń (CLI); SNMP v1/v2c/v3; RMON; Telnet
- Architektura sieci: Gigabit Ethernet
- Całkowita liczba portów: 24
- Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.
- Power over Ethernet (PoE): Brak PoE
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3; IEEE 802.3 u; IEEE 802.3 x; IEEE 802.3 ab
- Rozmiar tablicy MAC: 8 k
- Algorytm przełączania: Store-and-forward
- Przepustowość: 48 Gb/s
- Maksymalny pobór mocy: 15 W
- Dodatkowe informacje: automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), automatyczna negocjacja szybkości połączeń, VLAN
- Wymiary: 44 x 270 x 180 mm
- Dołączone akcesoria: kabel zasilający

Specyfikacja techniczna

Typ obudowy	do szaf RACK
Dostęp	przeglądarka WWW (GUI); wiersz poleceń (CLI); SNMP v1/v2c/v3; RMON; Telnet
Architektura sieci	Gigabit Ethernet
Całkowita liczba portów	24
Złącza	RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.
Power over Ethernet (PoE)	Brak PoE
Obsługiwane standardy	IEEE 802.3; IEEE 802.3 u; IEEE 802.3 x; IEEE 802.3 ab
Rozmiar tablicy MAC	8 k
Algorytm przełączania	Store-and-forward
Przepustowość	48 Gb/s
Maksymalny pobór mocy	15 W
Dodatkowe informacje	automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), automatyczna negocjacja szybkości połączeń, VLAN
Wymiary	44 x 270 x 180 mm
Dołączone akcesoria	kabel zasilający
Waga	1.059 kg
Wysokość	26 cm
Szerokość	38 cm
Głębokość	44 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Obsługa PoE	nie
Zasilanie redundantne	nie
Zarządzanie	nie
Rodzaj urządzenia	Przełącznik
Rodzaj portów głównych	RJ45
Numer katalogowy	GS1024
Kod producenta	GS1024
EAN	6971690791124
Marka	CUDY
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen Cudy Technology Co. Ltd Chiny Shenzhen Room A 606 Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 District Nicholas
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cudy Polska Sp. Z o. o. Polska Warszawa 00-650 Nowogrodzka 50/54/515
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl