Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:07

Link do produktu: https://idealpc.pl/cudy-tr1200-vpn-router-wi-fi-5-2-4ghz-5ghz-usb-mesh-p-66482.html



CUDY TR1200 | VPN router, Wi-Fi 5, 2,4GHz/5GHz, USB, MESH

Cena	**93,17 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TR1200**
Kod producenta	**TR1200**
Kod EAN	**6971690793074**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**40 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cudy Polska Sp. Z o.o.PolskaWarszawa00-650Nowogrodzka 50/54/515 sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Dane producenta	**Shenzhen Cudy Technology Co. LtdChinyShenzhenRoom A606Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 DistrictNicholas sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Slot na kartę SIM	**nie**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Technologia Mesh	**tak**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**867 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**300 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Fast Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Router**
Standard Wi-Fi	**802.11ac**
Ilość portów WAN	**1 szt**
W zestawie	**Przewód zasilający USB**
Głębokość	**8 cm**
Szerokość	**11.8 cm**
Wysokość	**2.75 cm**
Waga	**0.099 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**

Opis produktu

Twój kompaktowy podróżny router

Funkcjonalność:

- Szybkie i mocne Wi-Fi dual-band
- 128 MB RAM dla stabilnej łączności
- Łączenie ponad 20 urządzeń
- Maksymalna pojemność do 128 urządzeń
- Serwer VPN z sześcioma protokołami
- Kompatybilny z ponad 50 dostawcami VPN
- Przypisanie VPN do wybranych urządzeń
- Rozwiązanie ZeroTier bez publicznego IP
- Szyfrowanie DNS przez TLS z zaufanymi dostawcami
- Bezpieczne połączenie z publicznym Wi-Fi
- Wsparcie dla trybów AP/RE/Klient i Cudy Mesh
- Lekki i kieszonkowy rozmiar
- Zasilanie przez USB-C
- Konfigurowalny przełącznik do szybkiego włączania VPN
- Hostowanie własnej chmury przez Samba i FTP

Szybkie i mocne Wi-Fi tylko dla Ciebie

Stwórz **połączenie przewodowe**, aby stworzyć **prywatne Wi-Fi dual-band** dla bardziej stabilnych spotkań online podczas Twoich **podróży służbowych**. Router Cudy Tr1200 z 128 MB dużego RAM, łatwo łączy ponad 20 urządzeń z maksymalną pojemnością 128 urządzeń.

Serwer VPN

Sześć popularnych protokołów **szyfruje tunel danych** w sposób, który preferujesz, zarówno podczas łączenia się **jako klient**, jak i **hostowania serwera VPN**.

Kompatybilny z ponad 50 dostawcami

Wbudowane VPNy WireGuard i OpenVPN pozwalają na **udostępnianie komercyjnego VPN** wszystkim podłączonym urządzeniom.

Przypisz VPN do konkretnych urządzeń

Ze względów **bezpieczeństwa lub wydajności** możesz wybrać konkretne urządzenia, które będą używać VPN w panelu zarządzania urządzeniami.

Brak publicznego IP? Nie ma problemu!

Hostowanie serwera VPN zwykle wymaga **publicznego IP**. Router Cudy dzięki rozwiązaniu ZeroTier umożliwia hostowanie serwera nawet jeśli nie masz publicznego IP **w hotelach lub kawiarniach**.

Z DNS przez TLS

Twoje żądania **wyszukiwania strony internetowej będą szyfrowane** i obsługiwane przez zaufanych dostawców DNS, w tym Cloudflare, Google i Quad9. Quad9 zadeklarował brak rejestrowania danych, więc dosłownie nikt nie może wiedzieć, które strony internetowe odwiedziłeś.

Twoje dane a publiczne Wi-Fi

Wybierz tryb router lub WISP, aby **poprawić bezpieczeństwo**, gdy łączysz się z **publicznym Ethernetem lub Wi-Fi.**Obsługuje również tryby AP/RE/Klient, a także wsparcie dla Cudy Mesh, dla różnych scenariuszy.

Lżejszy i mniejszy od telefonu

Ten podróżny router Wi-Fi **waży zaledwie 99,9 g**, ma rozmiar kieszonkowy, model Cudy TR1200 to przyjazny w podróży towarzysz sieciowy.

Zasilanie USB-C

Zasil router przez **laptop lub ładowarkę** telefonu przy pomocy **złącza USB-**C. Zewnętrzne zasilanie musi mieć **5V / 2A** lub być wyposażone w PD.

Klik! Twój VPN jest włączony.

Router Cudy został wyposażony w konfigurowalny przełącznik, który pozwala **szybko włączać i wyłączać VPN**, bez konieczności wchodzenia na stronę konfiguracyjną.

Twoja własna chmura

Podłącz swój dysk do **hostowania własnej chmury** z wykorzystaniem protokołów Samba i FTP. Do systemów Android wymagane jest oprogramowanie "X-plore".

Specyfikacja:

- Sprzęt:
  - Procesor: CPU 580 MHz
  - Flash: 16 MB (128 Mbit) NOR
  - DDR: 128 MB (1 Gbit) DDR3
  - Antena: 2× Stałe Anteny Wi-Fi
  - Interfejsy:
    - 1× port WAN 100/10 Mbps
    - 1× port LAN 100/10 Mbps
  - Przyciski: konfigurowalny przełącznik, przycisk resetowania
  - Zasilanie: 5V / 2A (kompatybilne z PD powering)
  - Wymiary: 118 × 80 × 27,5 mm
  - Waga: 99,9g
- Bezprzewodowe:
  - Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
  - Częstotliwość: 5 GHz, 2.4 GHz

    - Prędkość Sygnału: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz)
    - Kompatybilność ze standardami Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
    - Moc nadawania: CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.15 GHz~5.25 GHz), FCC: <30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)
    - Funkcja bezprzewodowa: MU-MIMO
    - Zabezpieczenia bezprzewodowe: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Oprogramowanie:
    - Typ WAN: Dynamiczny IP/Statyczny IP/PPPoE
    - Zarządzanie: kontrola rodzicielska (Filtr Domen/IP/MAC), panel zarządzania urządzeniem, sieć dla gości
    - DHCP: serwer, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
    - Dynamiczny DNS: kompatybilny z ponad 15 dostawcami DDNS
    - Sieć dla gości: 2.4 GHz × 1, 5 GHz × 1
    - NAT: przekierowanie portów, wyzwalanie portów, UPnP, DMZ
    - VPN: protokoły: Zerotier/Wireguard/OpenVPN/IPSec/L2TP/PPTP
    - Wydajność:
        - 49 Mbps Uplink / 43 Mbps Downlink (Wireguard Client)
        - 44 Mbps Uplink / 48 Mbps Downlink (Wireguard Server)
        - 54 Mbps Uplink / 55 Mbps Downlink (L2TP Client)
        - 75 Mbps Uplink / 70 Mbps Downlink (L2TP Server)
        - DNS over TLS: Cloudflare, Google, Quad9
    - Firewall: SPI, DoS, Ping
    - Konfigurowalne funkcje przełącznika: VPN On/Off, LED On/Off
    - Szybkie przełączanie: Cudy Mesh
    - Protokoły IP: IPv4 / IPv6
- Zawartość opakowania: router podróżny, adapter USB-C, kabel Ethernet RJ45, skrócona instrukcja instalacji
- Wymagania środowiskowe:
    - Temperatura pracy: 0 ? ~ 40 ?
    - Temperatura przechowywania: -40 ? ~ 70 ?
    - Wilgotność pracy: 10% ~ 90% (bez kondensacji)
    - Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% (bez kondensacji)
    - Wymagania systemowe:
    - Windows, macOS, Android, iOS lub inny system operacyjny z możliwością sieciową
    - Aktualna przeglądarka internetowa, np. Firefox, Chrome, Safari, Edge
    - Modem Cable/DSL/ONT/Internetowa Gniazdo Ścienne/Znane Wi-Fi lub inne źródło internetowe

Specyfikacja techniczna

Sprzęt	Procesor: CPU 580 MHz
Flash	16 MB (128 Mbit) NOR
DDR	128 MB (1 Gbit) DDR3
Antena	2× Stałe Anteny Wi-Fi
Interfejsy	1× port WAN 100/10 Mbps
Waga	0.099 kg
Ilość portów WAN	1 szt
Szerokość	11.8 cm
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Wysokość	2.75 cm
Rodzaj MIMO	2x2
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	300 Mbps
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt
Głębokość	8 cm
Standard Wi-Fi	802.11ac
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	867 Mbps
Przepustowość portów głównych	Fast Ethernet
Slot na kartę SIM	nie
W zestawie	Przewód zasilający USB
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Router
Technologia Mesh	tak
Technologia MIMO	tak

Numer katalogowy	TR1200
Kod producenta	TR1200
EAN	6971690793074
Marka	CUDY
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen Cudy Technology Co. Ltd Chiny Shenzhen Room A 606 Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 District Nicholas
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cudy Polska Sp. Z o. o. Polska Warszawa 00-650 Nowogrodzka 50/54/515
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl