Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:13

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-cp1200eipfcrm2u-ups-rack-1200va-720w-avr-czysta-sinusoida-napiecia-2u-p-75690.html



CyberPower CP1200EIPFCRM2U UPS rack 1200VA 720W, AVR, czysta sinusoida napięcia, 2U

Numer katalogowy	**CP1200EIPFCRM2U**
Kod producenta	**CP1200EIPFCRM2U**
Kod EAN	**4711027798233**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**tak**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**1200 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**tak**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**tak**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**8 szt**
Moc (W)	**720 W**
Złącze wyjściowe	**IEC C13**
Złącze wejściowe	**IEC C14**
Głębokość	**27.4 cm**
Szerokość	**43.3 cm**
Wysokość	**8.6 cm**

Waga	**11.59 kg**

Opis produktu

CyberPower CP1200EIPFCRM2U UPS rack 1200VA 720W – line-interactive AVR, czysta sinusoida napięcia, 2U

CyberPower CP1200EIPFCRM2U to profesjonalny UPS do serwerowni, który zabezpiecza kluczową infrastrukturę IT przed przestojami i utratą danych. Dzięki topologii line-interactive oraz czystej sinusoidzie zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie dla serwerów, NAS i urządzeń sieciowych.

Dlaczego warto wybrać CyberPower CP1200EIPFCRM2U?

- **Czysta sinusoida dla systemów z aktywnym PFC**Zapewnia pełną kompatybilność z nowoczesnymi zasilaczami, eliminując ryzyko błędów i niestabilności pracy.
- **Topologia line interactive z AVR**Automatyczna regulacja napięcia chroni sprzęt przed wahaniami bez angażowania baterii, co wydłuża jej żywotność.
- **Energooszczędna technologia GreenPower UPS™**Zwiększa sprawność pracy dzięki trybowi obejściowemu, redukując straty energii i koszty eksploatacji.
- **Obudowa rack 2U do środowisk serwerowych**Kompaktowy UPS 2U do szafy rack umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IT.
- **Moc 1200VA / 720W dla kluczowych urządzeń**Zapewnia stabilne zasilanie dla serwerów, macierzy NAS i sprzętu sieciowego.
- **Zaawansowane zarządzanie i monitoring**Kolorowy LCD oraz opcjonalne SNMP umożliwiają bieżącą kontrolę i integrację z systemami zarządzania.
- **Hot-swap baterii bez przestojów**Wymiana baterii podczas pracy pozwala utrzymać ciągłość działania systemów krytycznych.
- **Ochrona przepięciowa i linii danych**Zabezpiecza urządzenia zarówno przed skokami napięcia, jak i zakłóceniami na liniach transmisyjnych (RJ45).

Stabilność zasilania w środowiskach o wysokim SLA

W środowiskach IT, gdzie każda minuta przestoju oznacza realne straty operacyjne, UPS do infrastruktury IT musi działać przewidywalnie. Dzięki technologii UPS line-interactive AVR urządzenie stabilizuje napięcie wejściowe, ograniczając przełączenia na baterię i zwiększając niezawodność całego systemu.

Czysta sinusoida – bezpieczeństwo dla serwerów i systemów NAS

Jako UPS z czystą sinusoidą, model ten zapewnia bezpieczne zasilanie dla urządzeń z aktywnym PFC. To kluczowe w zastosowaniach takich jak UPS do serwera czy UPS do NAS i sieci, gdzie jakość energii bezpośrednio wpływa na stabilność pracy i żywotność sprzętu.

Optymalizacja kosztów dzięki GreenPower UPS™

Technologia GreenPower UPS™ wykorzystuje energooszczędny tryb obejściowy, który redukuje straty energii i nagrzewanie urządzenia. W praktyce oznacza to niższe koszty eksploatacyjne oraz większą efektywność w długoterminowym użytkowaniu.

Dopasowanie do szaf rack i środowisk serwerowych

Konstrukcja UPS rack 1200VA w formacie 2U umożliwia szybki montaż w standardowych szafach rack. Dzięki temu UPS CyberPower 1200VA jest naturalnym wyborem dla serwerowni, integratorów systemów oraz dostawców usług IT.

Wydajność dopasowana do realnych scenariuszy biznesowych

Moc 720W sprawia, że jest to efektywny UPS 720W rack do podtrzymania pracy kluczowych systemów. Czas podtrzymania do 11,6 minut przy 50% obciążenia daje przestrzeń na kontrolowane zamknięcie systemów lub przełączenie na zasilanie zapasowe.

Zarządzanie lokalne i zdalne

Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD umożliwia szybki podgląd parametrów pracy. Dodatkowo, dzięki kompatybilności z PowerPanel Business oraz opcjonalnej karcie SNMP, UPS może być elementem większego środowiska zarządzanego centralnie – co jest szczególnie istotne dla MSP i administratorów.

Ciągłość pracy dzięki wymiennym bateriom

Funkcja hot-swap pozwala na wymianę baterii bez wyłączania urządzenia. To istotna przewaga w środowiskach, gdzie UPS do serwerowni musi działać bez przerw serwisowych.

Dane techniczne:

- **Topologia:** line-interactive (AVR)
- **Moc:** 1200 VA / 720 W
- **Kształt fali:** czysta sinusoida
- **Napięcie wejściowe:** 230 V (zakres 169–271 V)
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz (automatyczna detekcja)
- **Gniazda wyjściowe:** 8 × IEC C13
- **Bateria:** hot-swap, wymienna (RBP0181)
- **Czas podtrzymania:** do 11,6 min (50% obciążenia), 3,4 min (100%)
- **Czas ładowania:** ok. 8 godzin
- **Ochrona:** przepięciowa 900 J, filtr EMI/RFI, ochrona linii danych RJ45
- **Zarządzanie:** LCD kolorowy, USB HID, SNMP (opcjonalnie), PowerPanel Business
- **Typ obudowy:** rack 2U
- **Wymiary:** 433 × 86 × 274 mm
- **Waga:** 11,59 kg
- **Poziom hałasu:** ok. 40 dBA

Specyfikacja techniczna

Topologia	line-interactive (AVR)
Moc	1200 VA / 720 W
Kształt fali	czysta sinusoida
Napięcie wejściowe	230 V (zakres 169–271 V)
Częstotliwość	50/60 Hz (automatyczna detekcja)
Gniazda wyjściowe	8 × IEC C13
Bateria	hot-swap, wymienna (RBP0181)
Czas podtrzymania	do 11,6 min (50% obciążenia), 3,4 min (100%)
Czas ładowania	ok. 8 godzin
Ochrona	przepięciowa 900 J, filtr EMI/RFI, ochrona linii danych RJ45

Zarządzanie	LCD kolorowy, USB HID, SNMP (opcjonalnie), PowerPanel Business
Typ obudowy	rack 2U
Wymiary	433 × 86 × 274 mm
Waga	11,59 kg
Poziom hałasu	ok. 40 dBA
Faza	1 Fazowe
Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Waga	11.59 kg
Moc (VA)	1200 VA
Głębokość	27.4 cm
Szerokość	43.3 cm
Moc (W)	720 W
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Ilość gniazd wyjściowych	8 szt
Wysokość	8.6 cm
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Złącze wyjściowe	IEC C13
Złącze wejściowe	IEC C14
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Wymiana baterii Hot-swap	tak
Kompatybilność z aktywnym PFC	tak
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	CP1200EIPFCRM2U
Kod producenta	CP1200EIPFCRM2U
EAN	4711027798233
Marka	CyberPower