Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-pdu41005-switched-8x-iec-c13-16a-p-76199.html



CyberPower PDU41005 (Switched, 8x IEC C13, 16A)

Numer katalogowy	**PDU41005**
Kod producenta	**PDU41005**
Kod EAN	**4712856276695**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**6 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Rodzaj montażu	**Poziom 1U**
Zdalne zarządzanie (na poziomie gniazda)	**tak**
Monitoring zdalny (na poziomie jednostki)	**tak**
Monitoring zdalny (na poziomie gniazda)	**nie**
Monitoring Lokalny	**tak**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Ilość gniazd wyjściowych	**8 szt**
Złącze wyjściowe	**IEC C13**
Złącze wejściowe	**IEC C20**
Waga	**2.1 kg**

Opis produktu

CyberPower PDU41005 dostarcza zasilanie wyjściowe z zasilacza UPS, generatora lub sieci do wielu podłączonych urządzeń w środowisku informatycznym w centrum danych. Moduł umożliwia zdalne sterowanie poszczególnymi gniazdkami, pozwalając administratorom na włączanie i wyłączania urządzeń z dowolnego miejsca. Administratorzy mogą następnie ustalić sekwencję, w jakiej poszczególne gniazdka będą włączane i wyłączane. Funkcja łańcucha „Daisy Chain” pozwala również na monitorowanie i sterowanie podłączonymi razem systemami PDU pod jednym adresem IP.

Kluczowe funkcje

- Monitorowanie i przełączanie lokalne oraz zdalne w czasie rzeczywistym
- Konfigurowalny kolorowy wyświetlacz LCD
- Aktualizacja oprogramowania przez USB
- Sekwencyjna kontrola gniazd ON / OFF
- Cyfrowy wyświetlacz obciążeń w czasie rzeczywistym

Cyfrowy wyświetlacz LCD posiada funkcję „ hot-swap “, umożliwia zmianę kolorów oraz obracanie ekranu, pozwalając użytkownikom na łatwą obsługę i monitoring PDU. Użytkownik może zmienić kolory wyświetlacza LCD w celu łatwej kategoryzacji urządzeń. Interfejs internetowy do zarządzania zasilaniem oferuje zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów PDU gniazdek klientów sieciowych. Rejestr zdarzeń za pomocą przeglądarki lub połączenia sieciowego umożliwia użytkownikom przegląd historii stanu zasilania. W przypadku wystąpienia określonego zdarzenia automatyczne powiadomienie o zdarzeniu zostanie przesłane e-mailem, wiadomością SMS lub komunikatem SNMP do wyznaczonych użytkowników, tak aby mogli podjąć natychmiastowe działania. Port RJ45 umożliwia podłączenie optymalnego czujnika środowiskowego (ENVIROSENSOR), który dostarcza informacji o temperaturze i wilgotności w czasie rzeczywistym w centrum IT.

Produkt ten posiada też certyfikat interoperacyjności i kompatybilności ze środowiskami sieciowymi Cisco Compatible™, co umożliwia osiągnięcie najlepszej możliwej wydajności energetycznej w centrum danych.

Zastosowanie

- Biuro
- Wsparcie back office
- Serwerownia
- Centrum danych
- Fabryka
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy nadzoru
- Urządzenia telekomunikacyjne
- Urządzenia sieciowe
- NAS / urządzenia pamięci masowej
- Urządzenia satelitarne
- Urządzenia multimedialne
- Stacje robocze

Specyfikacja techniczna

Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Waga	2.1 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt
Ilość gniazd wyjściowych	8 szt
Złącze wyjściowe	IEC C13
Złącze wejściowe	IEC C20
Monitoring zdalny (na poziomie gniazda)	nie
Rodzaj montażu	Poziom 1U
Monitoring Lokalny	tak
Monitoring zdalny (na poziomie jednostki)	tak
Zdalne zarządzanie (na poziomie gniazda)	tak
Numer katalogowy	PDU41005
Kod producenta	PDU41005
EAN	4712856276695
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl