Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-br1000elcd-fr-p-75499.html

CyberPower UPS BR1000ELCD-FR



Numer katalogowy	**BR1000ELCD-FR**
Kod producenta	**BR1000ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271249**
Głębokość	**28.8 cm**
Szerokość	**16.6 cm**
Wysokość	**11.8 cm**
Waga	**6.5 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**2 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**12 V / 9 Ah**
Kształt fali przy pracy baterii	**Symulowana fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**1000 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**nie**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**nie**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**

Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**tak**
Ilość gniazd wyjściowych	**8 szt**
Moc (W)	**600 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**FR**
Złącze wejściowe	**FR**

Opis produktu

CyberPower UPS BR1000ELCD-FR (1000VA/600W) (8xFR)

CyberPower BR1000ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS. UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

Wymienne baterie: 1xRBP0006

Czas potrzymania:

50W - 70 min

100W - 35 min

200W - 15 min

300W - 8 min

400W - 5 min

500W - 4 min

600W - 0 min

Kluczowe korzyści

- Zastosowanie w domach/biurach
- Mniejsze koszty energii
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Konstrukcja chroniąca urządzenie
- Ochrona linii danych

Funkcje

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Port ładowania USB
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Forma typu brick

Zastosowanie

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt audio/wideo
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS
- Komputer stacjonarny
- Domowe biuro
- Komputer stacjonarny w biurze
- Wsparcie Back Office

Elastyczny montaż

Ten zasilacz UPS zaprojektowany jest tak, aby maksymalnie zwiększyć przestrzeń roboczą dzięki wielu opcjom montowania, w tym w ustawieniu poziomym, w szafie i na ścianie – dzięki temu w pełni wykorzystujemy ograniczoną przestrzeń. Projekt otworu zapewnia różne możliwości montażu na ścianie, pozwalając na wykorzystanie powierzchni pionowej.

Organizer do kabli

Utrzymywanie kabli w odpowiednim stanie pomaga wydłużyć żywotność urządzenia elektronicznego. Organizer do kabli pozwala na rozłożenie kabli w sposób łatwiejszy i bardziej efektywny, niedopuszczając do ich poplątania i utrzymując przestrzeń roboczą w porządku.

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Moc (VA)	1000 VA
Wysokość	11.8 cm
Pojemność sumaryczna baterii	12 V / 9 Ah
Szerokość	16.6 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	2 szt
Głębokość	28.8 cm
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Waga	6.5 kg
Moc (W)	600 W
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Ilość gniazd wyjściowych	8 szt
Złącze wejściowe	FR
Złącze wyjściowe	FR
Certyfikat	Green Power
Topologia UPS	Line-Interactive
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Kompatybilność z aktywnym PFC	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowana fala sinusoidalna
Port ładujący USB	tak
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	BR1000ELCD-FR
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
EAN	4712856271249
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl