Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-bu650eg-fr-p-75513.html



CyberPower UPS BU650EG-FR

Numer katalogowy	**BU650EG-FR**
Kod producenta	**BU650EG-FR**
Kod EAN	**4711027791814**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**4 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**nie**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Kształt fali przy pracy baterii	**Symulowana fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**650 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**nie**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**nie**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**nie**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**3 szt**
Moc (W)	**360 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**FR**

Złącze wejściowe	**Schuko**
Głębokość	**24 cm**
Szerokość	**15.8 cm**
Wysokość	**9.15 cm**
Waga	**3.8 kg**

Opis produktu

CyberPower BU650EG-FR zapewnia użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami napięcia i innymi nieprawidłowościami w zasilaniu. Produkt wykorzystuje topologię line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR), aby zapewnić stabilizowane zasilanie AC.

Opatentowana konstrukcja GreenPower UPS™ Bypass pomaga UPS-owi osiągnąć bardzo niski pobór mocy, aby obniżyć koszty energii, jednocześnie obniżając temperaturę pracy UPS-a, co wydłuża żywotność baterii. Konfigurowalny alarm pozwala użytkownikom na włączenie lub wyłączenie alarmu dźwiękowego w trybie bateryjnym, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń. Jego biurkowa konstrukcja pozwala użytkownikom na łatwe umieszczenie go na biurku lub w innych ciasnych miejscach.

Funkcje UPS'a

- Topologia UPS Line-interactive
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Instalacja na ścianie Alarm z możliwością konfiguracji

Zawartość opakowania

BU650EG-FR UPS

Instrukcja obsługi

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Technologia Energy Saving

UPS wykorzystuje opatentowaną przez CyberPower technologię GreenPower UPS™, aby zwiększyć wydajność pracy UPSa. Technologia ta redukuje wytwarzanie ciepła, zużycie energii pozwalając znacznie zaoszczędzić na kosztach energii w porównaniu do konwencjonalnych modeli UPS.

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Zasilacz posiada wbudowaną funkcję Automatycznej regulacji napięcia (AVR) do regulowania niskiego i wysokiego napięcia gdy wejściowe zasilanie ma wahania. Zapewnia to spójne i niezawodne zasilanie dla

podłączonych urządzeń.

Gniazdko z ochroną przeciwprzepięciową

Gniazda UPS zaprojektowane są tak, aby pochłaniać zakłócenia i przepięcia spowodowane przez burzę lub wyładowanie atmosferyczne, dzięki czemu zapewniają kompletną ochronę sprzętu i urządzeń.

Alarm z możliwością konfiguracji

Konfigurowalny alarm natychmiast powiadamia użytkowników o nieoczekiwanych problemach, umożliwiając użytkownikom rozwiązywanie problemów w najwcześniejszym możliwym terminie. Użytkownicy mogą również włączać lub wyłączać alarm dźwiękowy w trybie bateryjnym, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń.

Kompatybilność z generatorem

Ciągłość zasilania podczas awarii prądu można osiągnąć dzięki generatorom, a wbudowana funkcja automatycznej regulacji napięcia (AVR) stabilizuje niestabilne poziomy napięcia prądu z generatora.

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Szerokość	15.8 cm
Głębokość	24 cm
Ilość gniazd wyjściowych	3 szt
Waga	3.8 kg
Moc (W)	360 W
Ilość w opakowaniu zbiorczym	4 szt
Moc (VA)	650 VA
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Wysokość	9.15 cm
Złącze wyjściowe	FR
Certyfikat	Green Power
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Port USB zgodny z HID	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Kompatybilność z aktywnym PFC	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	nie
Złącze wejściowe	Schuko
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowana fala sinusoidalna
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Numer katalogowy	BU650EG-FR
Kod producenta	BU650EG-FR
EAN	4711027791814

Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl