Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-cp1350epfclcd-p-75691.html



CyberPower UPS CP1350EPFCLCD

Cena	**1 286,84 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CP1350EPFCLCD**
Kod producenta	**CP1350EPFCLCD**
Kod EAN	**4711027798578**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**tak**
Ilość gniazd wyjściowych	**6 szt**
Moc (W)	**810 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**Schuko**
Złącze wejściowe	**IEC C14**
Głębokość	**35.5 cm**
Szerokość	**10 cm**
Wysokość	**28 cm**
Waga	**10 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**

Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**tak**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**1350 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**tak**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**nie**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**

Opis produktu

CyberPower CP1350EPFCLCD „z czystą sinusoidą na wyjściu zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i sprzęt sieciowy wykorzystujące zasilacze konwencjonalne i zasilacze z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, ten UPS zapewnia znaczne oszczędności kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS.

Zasilacz UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać stabilne napięcie podłączonego sprzętu. Produkt posiada ochronę linii danych z szybką transmisją, aby chronić sprzęt komunikacyjny przed przepięciami/skokami, a także zapewnia prędkość transmisji danych 1 Gb/s. Dzięki odchylanemu, kolorowemu panelowi LCD użytkownicy mogą z łatwością monitorować najważniejsze informacje o zasilaniu i akumulatorze. Oprogramowanie do zarządzania energią PowerPanel umożliwia użytkownikowi monitorowanie i konfigurację w czasie rzeczywistym.

Funkcje UPS'a

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Porty USB do ładowania
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Kolorowy panel LCD
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet

Zawartość opakowania

CP1350EPFCLCD UPS

Przewód USB

Technologia Energy Saving

UPS wykorzystuje opatentowaną przez CyberPower technologię GreenPower UPS™, aby zwiększyć wydajność pracy UPSa. Technologia ta redukuje wytwarzanie ciepła, zużycie energii pozwalając znacznie zaoszczędzić na kosztach energii w porównaniu do konwencjonalnych modeli UPS.

Kompatybilny z aktywnym PFC

Sprzęt z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC) zaprojektowano dla urządzeń wymagających czysto sinusoidalnego źródła zasilania. UPS zapewnia zasilanie z czystą sinusoidą aby spełnić wymagania sprzętu. Zwiększa to wydajność systemu oraz obniża koszty energii elektrycznej.

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Zasilacz posiada wbudowaną funkcję Automatycznej regulacji napięcia (AVR) do regulowania niskiego i wysokiego napięcia gdy wejściowe zasilanie ma wahania. Zapewnia to spójne i niezawodne zasilanie dla podłączonych urządzeń.

Kolorowy wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD został zaprojektowany z intuicyjnym i graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiając użytkownikom proste i przyjazne monitorowanie systemu zasilania oraz konfigurowanie ustawień.

Odchylany panel LCD

Panel LCD można odchylać do góry, aby ułatwić użytkownikowi monitorowanie UPSa nawet gdy zamontowany jest w dolnej przestrzeni szafy.

Gniazdko z ochroną przeciwprzepięciową

Gniazda UPS zaprojektowane są tak, aby pochłaniać zakłócenia i przepięcia spowodowane przez burzę lub wyładowanie atmosferyczne, dzięki czemu zapewniają kompletną ochronę sprzętu i urządzeń.

Ochrona linii danych z szybką transmisją

Zasilacz UPS zapewnia ochronę linii danych w celu absorpcji przepięć i skoków. Zapewnia jednocześnie szybkość transmisji danych Ethernet do 1Gbps w celu wydajnego przesyłania danych.

Oprogramowanie PowerPanel Business

Oprogramowanie PowerPanel Management umożliwia zarządzanie energią i bezpieczne zamykanie systemu. To

oprogramowanie uzyskało status VMware Ready™ i jest kompatybilne z VMware ESXi. Obsługuje również Citrix XenServer i Microsoft Hyper-V.

Rekomendowane Oprogramowanie | Tylko dla wybranych modeli

Rozwiązanie chmurowe PowerPanel

Rozwiązanie oferuje wygodne zarządzanie w chmurze, które umożliwia użytkownikom dostęp i monitorowanie systemów UPS za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego lub aplikacji mobilnej w dowolnym czasie i miejscu.

Dostępny bezpłatny okres próbny

Specyfikacja techniczna

Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Szerokość	10 cm
Waga	10 kg
Moc (VA)	1350 VA
Wysokość	28 cm
Głębokość	35.5 cm
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Ilość gniazd wyjściowych	6 szt
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Moc (W)	810 W
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Certyfikat	Green Power
Złącze wejściowe	IEC C14
Topologia UPS	Line-Interactive
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Złącze wyjściowe	Schuko
Port ładujący USB	tak
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Kompatybilność z aktywnym PFC	tak
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	CP1350EPFCLCD
Kod producenta	CP1350EPFCLCD
EAN	4711027798578
Marka	CyberPower
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com

Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl