Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-cp900epfclcd-p-75695.html



CyberPower UPS CP900EPFCLCD

Cena	**975,12 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CP900EPFCLCD**
Kod producenta	**CP900EPFCLCD**
Kod EAN	**4712364142468**
Głębokość	**27.5 cm**
Szerokość	**10 cm**
Wysokość	**23 cm**
Waga	**7.1 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**12 V / 9 Ah**
Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**900 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**tak**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**nie**

Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**6 szt**
Moc (W)	**540 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**Schuko**
Złącze wejściowe	**IEC C14**

Opis produktu

CyberPower CP900EPFCLCD z czystym sinusoidalnym napięciem wyjściowym zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i urządzanie sieciowe, które wykorzystują zasoby energetyczne konwencjonalne oraz z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej UPSa i zminimalizowania zużycia energii. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczne poziomy napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych zabezpiecza telefony, sieci i urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do informacji na temat stanu zasilania/baterii i konfiguracji zaawansowanych ustawień, w tym alertów o potencjalnych problemach z energią i samodzielnego testowania, za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci

CO JEST W PUDEŁKU

- CP900EPFCLCD UPS
- Przewód zasilający
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

NAGRODY I CERTYFIKATY

GREENPOWER UPS™

Technologia GreenPower UPS ™ poprawia wydajność pracy i minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów UPS.

Wymiana baterii

Software

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Szerokość	10 cm
Pojemność sumaryczna baterii	12 V / 9 Ah
Wysokość	23 cm
Głębokość	27.5 cm
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Moc (W)	540 W
Ilość gniazd wyjściowych	6 szt
Waga	7.1 kg
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Moc (VA)	900 VA
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Certyfikat	Green Power
Złącze wejściowe	IEC C14
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Złącze wyjściowe	Schuko
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Kompatybilność z aktywnym PFC	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	CP900EPFCLCD
Kod producenta	CP900EPFCLCD
EAN	4712364142468
Marka	CyberPower
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl