Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-ols6000ertxl3u-p-76144.html

CyberPower UPS OLS6000ERTXL3U



Numer katalogowy	**OLS6000ERTXL3U**
Kod producenta	**OLS6000ERTXL3U**
Kod EAN	**4712856270914**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**100tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**Brak**
Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**tak**
Topologia UPS	**On-Line**
Moc (VA)	**6000 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**tak**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**tak**
Dodatkowy moduł bateryjny	**tak**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**nie**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**1 szt**
Moc (W)	**5400 W**
Złącze wyjściowe	**Kostka zaciskowa**
Złącze wejściowe	**Kostka zaciskowa**
Głębokość	**68 cm**
Szerokość	**43.8 cm**
Wysokość	**13.05 cm**
Waga	**17.5 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Faza	**1 Fazowe**

Opis produktu

CyberPower OLS6000ERTXL3U to wysoce wydajny UPS wykorzystujący topologię podwójnej konwersji online, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom, takim jak urządzenia NAS i serwery, systemy nadzoru/DVR, rozwiązania dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

TOPOLOGIA UPS (PODWÓJNEJ KONWERSJI) ONLINE

TRYB ECO

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BATERIĄ (SBM)

WYŚWIETLACZ STANU LCD

FUNKCJE

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Tryb ECO
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Zerowy czas przełączania
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Biuro SOHO
- Biuro
- Wsparcie back office
- SERWEROWNIA
- Centrum danych
- Supermarket
- Fabryka
- Lotnisko
- Dworzec kolejowy
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy nadzoru
- Urządzenia telekomunikacyjne
- Urządzenia sieciowe
- NAS / urządzenia pamięci masowej
- Urządzenia satelitarne
- Komputery
- Stacje robocze

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość gniazd wyjściowych	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Gwarancja podłączonego sprzętu	100tys EUR
Wysokość	13.05 cm
Waga	17.5 kg
Szerokość	43.8 cm
Moc (W)	5400 W
Moc (VA)	6000 VA
Głębokość	68 cm
Pojemność sumaryczna baterii	Brak
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Złącze wejściowe	Kostka zaciskowa
Złącze wyjściowe	Kostka zaciskowa
Port ładujący USB	nie

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	nie
Topologia UPS	On-Line
Port USB zgodny z HID	tak
Dodatkowy moduł bateryjny	tak
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	tak
Kompatybilność z aktywnym PFC	tak
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	tak
Numer katalogowy	OLS6000ERTXL3U
Kod producenta	OLS6000ERTXL3U
EAN	4712856270914
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl