

Link do produktu: <https://idealpc.pl/cyberpower-ups-or1500erm1u-p-13760.html>

CyberPower UPS OR1500ERM1U



Cena	2 102,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2ROR1500E
Kod producenta	OR1500ERM1U
Kod EAN	4712856274288
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas transferu (maks.)	4
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Architektura UPS-a	line-interactive
Moc czynna (W)	900
Gniazda we/wy	2 x RJ-11/RJ-45
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłócenieniowe
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Moc (VA)	1500 VA
Akcesoria w zestawie	OR1500ERM1U UPS Uchwyty rack Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi
Oprogramowanie	PowerPanel Business
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Wymiary	433 x 44 x 389 mm
Czas ładowania	8
Waga	14.9

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OR1500ERM1U

CyberPower OR1500ERM1U Line-Interactive UPS oferuje symulowaną sinusoidalną moc wyjściową dla urządzeń biurowych, w tym komputerów PC, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i urządzeń peryferyjnych. Zwykle jest zintegrowany z zapleczem biurowym i środowiskiem serwerowni, aby zapewnić niezawodne zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania.

UPS posiada wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje w czasie rzeczywistym, w tym poziomy napięcia wejściowego i wyjściowego, poziom obciążenia, naładowania akumulatora, czas pracy baterii, ostrzeżenie o przeciążeniu i tryb cichy. Dzięki portom sieciowym w zasilaczu UPS, urządzeń sieciowych są chronione przed nagłymi przepięciami spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, unikając w ten sposób potencjalnego uszkodzenia systemu. Jeśli chodzi o konserwację baterii, UPS daje możliwość wymiany baterii podczas pracy, co umożliwia użytkownikom normalną konserwację baterii bez znaczących przerw.

-
- Topologia UPS Line-interactive
 - Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
 - Ochrona przed przeciążeniem
 - Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
 - Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
 - Port łączności USB
 - Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
 - Technologia Energy Saving
 - Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
 - Baterie wymienne w trakcie pracy (Hot-swap)
 - Filtrowanie EMI i RFI
 - Wyświetlacz stanu LCD
 - Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel