Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-pr2200elcdsl-p-76232.html

CyberPower UPS PR2200ELCDSL



Cena	**2 632,40 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**PR2200ELCDSL**
Kod producenta	**PR2200ELCDSL**
Kod EAN	**4712364146350**
Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**tak**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**2200 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**tak**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**tak**
Wymiana baterii Hot-swap	**tak**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**9 szt**
Moc (W)	**1980 W**
Certyfikat	**Energy Star**
Złącze wyjściowe	**IEC C19**
Złącze wejściowe	**IEC C14**
Głębokość	**43.2 cm**
Szerokość	**17 cm**
Wysokość	**22.1 cm**
Waga	**25.5 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cybe**

	rpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**100tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**12 V / 36 Ah**

Opis produktu

CyberPower PR2200ELCDSL zasilacz UPS line-interactive z niezakłóconym napięciem sinusoidalnym stanowi najlepszą ochronę urządzeń systemów biurowych, w tym komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

UPS może być zarządzany lokalnie za pomocą USB lub portów szeregowych lub zdalnie – za pomocą karty SNMP (opcjonalna karta zdalnego zarządzania), co daje administratorom i użytkownikom niezrównany elastyczny dostęp do każdego zasilacza UPS za pośrednictwem sieci w celu monitorowania w czasie rzeczywistym, przeprowadzenia konfiguracji i zaplanowania zamknięcia systemu za pomocą oprogramowania do zarządzania PowerPanel. Produkt otrzymał również certyfikat potwierdzający interoperacyjność i kompatybilność ze środowiskami sieciowymi Cisco Compatible™, co pozwala osiągać najlepsze możliwe wyniki zużycia energii.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed przeciążeniem
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Forma typu tower

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Biuro SOHO
- Biuro
- Wsparcie back office
- SERWEROWNIA
- Centrum danych
- Supermarket
- Fabryka
- Lotnisko
- Dworzec kolejowy
- Systemy kina domowego
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy nadzoru
- Urządzenia telekomunikacyjne
- Urządzenia sieciowe
- NAS / urządzenia pamięci masowej

- Urządzenia multimedialne
- Komputery
- Stacje robocze

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Gwarancja podłączonego sprzętu	100tys EUR
Pojemność sumaryczna baterii	12 V / 36 Ah
Szerokość	17 cm
Moc (W)	1980 W
Wysokość	22.1 cm
Moc (VA)	2200 VA
Waga	25.5 kg
Głębokość	43.2 cm
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Ilość gniazd wyjściowych	9 szt
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Certyfikat	Energy Star
Złącze wejściowe	IEC C14
Złącze wyjściowe	IEC C19
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Wymiana baterii Hot-swap	tak
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	tak
Kompatybilność z aktywnym PFC	tak
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	PR2200ELCDSL
Kod producenta	PR2200ELCDSL
EAN	4712364146350
Marka	CyberPower
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl