Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-pr2200ert2u-p-76233.html

CyberPower UPS PR2200ERT2U



Numer katalogowy	**PR2200ERT2U**
Kod producenta	**PR2200ERT2U**
Kod EAN	**4712856277586**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**3 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**100tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**12 V / 36 Ah**
Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**tak**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**2200 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**tak**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**tak**
Wymiana baterii Hot-swap	**tak**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**8 szt**
Moc (W)	**2200 W**
Certyfikat	**Energy Star**
Złącze wyjściowe	**IEC C19**
Złącze wejściowe	**IEC C20**

Głębokość	**41.2 cm**
Szerokość	**43.3 cm**
Wysokość	**8.65 cm**
Waga	**25.7 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**

Opis produktu

CyberPower PR2200ERT2U z niezakłóconym czystym napięciem sinusoidalnym stanowi najlepszą ochronę urządzeń systemów biurowych, w tym komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych. Dzięki dostosowaniu do systemów montażu rack/tower oferuje elastyczność instalacji i użytkowania praktycznie w każdych warunkach. Wiele systemów UPS można podłączyć do jednego głównego wyłącznika awaryjnego (EPO). W przypadku awarii systemy UPS mogą zostać wyłączone natychmiastowo za pomocą przycisku EPO. Jeśli chodzi o eksploatację baterii, to UPS pozwala na wymianę bez odłączania (funkcja „hot-swap”), co umożliwia użytkownikom przeprowadzanie standardowych napraw eksploatacyjnych baterii bez znaczących zakłóceń pracy.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niezawodna jakość zasilania
- Mniejsze koszty energii
- Konstrukcja chroniąca urządzenie
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wyświetlacz LCD prezentujący informacje w czasie rzeczywistym

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Night Mode Design
- Tool-less Battery Replacement
- Battery Management Technology
- High Output Power Factor
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed przeciążeniem
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Hot-swappable Batteries
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional)
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy

- Drukarki i urządzenia biurowe
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt telekomunikacyjny i sieciowy
- Sprzęt audio/wideo
- Sprzęt przemysłowy
- Kluczowe urządzenia
- Generator/Silnik/Pompa
- Wsparcie Back Office
- Serwerownia
- Centrum danych

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Gwarancja podłączonego sprzętu	100tys EUR
Pojemność sumaryczna baterii	12 V / 36 Ah
Moc (VA)	2200 VA
Moc (W)	2200 W
Waga	25.7 kg
Czas ponownego ładowania akumulatora	3 h
Głębokość	41.2 cm
Szerokość	43.3 cm
Ilość gniazd wyjściowych	8 szt
Wysokość	8.65 cm
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Certyfikat	Energy Star
Złącze wyjściowe	IEC C19
Złącze wejściowe	IEC C20
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Wymiana baterii Hot-swap	tak
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	tak
Kompatybilność z aktywnym PFC	tak
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	PR2200ERT2U
Kod producenta	PR2200ERT2U
EAN	4712856277586
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl