Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-ut2200eg-fr-p-76383.html

CyberPower UPS UT2200EG-FR



Cena	**792,66 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**UT2200EG-FR**
Kod producenta	**UT2200EG-FR**
Kod EAN	**4711027790954**
Głębokość	**29.8 cm**
Szerokość	**14.8 cm**
Wysokość	**17.8 cm**
Waga	**10.8 kg**
wariant_Cyber_Power_(VA)	**CyberPower UPS UTxxxEG-FR**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**nie**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**
Kształt fali przy pracy baterii	**Symulowana fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**2200 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**nie**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**

Wymiana baterii Hot-swap	**nie**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**tak**
Ilość gniazd wyjściowych	**4 szt**
Moc (W)	**1320 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**FR**
Złącze wejściowe	**UniSchuko**

Opis produktu

CyberPower UT2200EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS ™ osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa(Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

TECHNOLOGIA ENERGY SAVING

AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA (AVR)

KOMPATYBILNOŚĆ Z GENERATOREM

WSKAŹNIK STANU LED

FUNKCJE

- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Porty USB do ładowania
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Port łączności USB
- Alarm z możliwością konfiguracji

CO JEST W PUDEŁKU

- UT2200EG-FR UPS
- Instrukcja obsługi
- Przewodnik szybkiego uruchomienia

* Zawartość produktu może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi/przewodnik szybkiego uruchomienia

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Waga	10.8 kg
Moc (W)	1320 W
Szerokość	14.8 cm
Wysokość	17.8 cm
Moc (VA)	2200 VA
Głębokość	29.8 cm
Ilość gniazd wyjściowych	4 szt
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
wariant_Cyber_Power_(VA)	CyberPower UPS UTxxxEG-FR
Złącze wyjściowe	FR
Certyfikat	Green Power
Topologia UPS	Line-Interactive
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Kompatybilność z aktywnym PFC	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	nie
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowana fala sinusoidalna

Port ładujący USB	tak
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Złącze wejściowe	UniSchuko
Numer katalogowy	UT2200EG-FR
Kod producenta	UT2200EG-FR
EAN	4711027790954
Marka	CyberPower
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl