Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-value2200eilcd-p-76399.html



CyberPower UPS Value2200EILCD

Numer katalogowy	**VALUE2200EILCD**
Kod producenta	**VALUE2200EILCD**
Kod EAN	**4712364149382**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**6 szt**
Moc (W)	**1320 W**
Złącze wyjściowe	**IEC C13**
Złącze wejściowe	**IEC C14**
Głębokość	**32.6 cm**
Szerokość	**14 cm**
Wysokość	**18 cm**
Waga	**14.5 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**
Kształt fali przy pracy baterii	**Symulowana fala sinusoidalna**

Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**2200 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**nie**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**

Opis produktu

ARGUMENTY:

1 . Zobacz silne strony CyberPower [pobierz prezentację]

2. Zapoznaj się z katalogiem produktów [pobierz]

3. Zobacz porównanie z produktami APC [pobierz]

4. Pobierz polskie instrukcje obsługi [pobierz]

5. Obejrzyj szkolenie z CyberPower [zobacz]

Seria UPS Value GP LCD z technologią Green Power to rozwiązanie zapewniające czystą energię oraz stabilne i nieprzerwane zasilanie dla podłączonych urządzeń. Graficzny wyświetlacz LCD, stale wyświetla stan twojego UPSa. Seria Value GP LCD jest kompatybilna z wieloma różnymi systemami operacyjnymi, wliczając Microsoft 98/Me/2000/NT/XP/Vista. Dołączone oprogramowanie zarządzania PowerPanel Personal Edition przez port USB pokazuje wszechstronność rozwiązania, dając funkcje takie jak: zaplanowanie odcięcia zasilania, przewidziana długość pracy na baterii, pojemność baterii, stan baterii itp. Technologia oszczędzania energii pozwala zaoszczędzić do 75% energii przy ładowaniu UPSa i zmniejszyć twoje rachunki.

Cechy i korzyści

- automatyczny regulator napięcia AVR,
- automatyczne wyłączenie systemu,
- porty USB i RS232,
- oprogramowanie Power Management,
- ochrona sieci/telefonu/faksu/modemu/DSL,
- wyświetlacz stanu LCD,
- Technologia Green Power,
- automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów,
- oszczędność do 75% energii,

Przeznaczenie

- dom/biuro,
- małe biuro,
- średnie przedsiębiorstwo,
- centra magazynowania danych,

Specyfikacja techniczna

- Moc pozorna: 2200VA,
- Moc rzeczywista: 1320W,
- Wejście:
  - Napięcie wejściowe: 160-270Vac,
  - Częstotliwość: 45 – 65 Hz (Auto wykrywanie),
- Wyjście:
  - Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna 230Vax +/- 10%
  - Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
  - Czas przełączenia (typowy): 4ms,
  - Zabezpieczenie przeciążeniowe:
    - Praca normalna: bezpiecznik / Praca na baterii ogranicznik prądu wyjściowego

    - AVR: Tylko tryb Boost - wzmocnienie,
- Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja:
    - Ochrona przeciwprzepięciowa: tak,
    - Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście),
- Gwarancja: urządzenie 24 miesiące, bateria 12 miesięcy.

Cechy fizyczne urządzenia

- Gniazda: 6,
- Wymiary (cm): 32.6 x 14.0 x 18.0,
- Waga (kg): 15.1,
- Bateria (bezobsługowa):
    - Napięcie: 12V
    - pojemność: 9Ah,
    - ilość: 2,
    - Czas do całkowitego naładowania: 8h,
- Ostrzeżenia diagnostyczne:
    - wskaźniki: Praca normalna / Praca na baterii
    - Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie
- Komunikacja:
    - PowerPanel Personal Edition: Microsoft 98/Me/2000/NT/XP/Vista Mac OSX, Linux,
- Zarządzanie:
    - Auto-Ładowanie: Tak,
    - Auto-Restart: Tak,
    - USB: tak

Porównanie czasu podtrzymywania [pobierz]

Uwaga:
Ten UPS może nie współpracować z komputerami wyposażonymi w zasilacz z aktywnym układem PFC.
Aby zapewnić prawidłową współpracę z zasilaczem Active PFC zaleca się zastosowanie jednostki umożliwiającej obsługę pełnej fali sinusoidalnej, np. UPS z serii PR lub CP

Specyfikacja techniczna

Moc pozorna	2200VA,
Moc rzeczywista	1320W,
Wejście	Napięcie wejściowe: 160-270Vac,
Częstotliwość	45 – 65 Hz (Auto wykrywanie),
Faza	1 Fazowe
Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Moc (W)	1320 W
Szerokość	14 cm
Waga	14.5 kg
Wysokość	18 cm
Moc (VA)	2200 VA
Głębokość	32.6 cm
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Ilość gniazd wyjściowych	6 szt
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Złącze wyjściowe	IEC C13
Złącze wejściowe	IEC C14
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Kompatybilność z aktywnym PFC	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowana fala sinusoidalna
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	VALUE2200EILCD

Kod producenta	VALUE2200EILCD
EAN	4712364149382
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl