Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-vp1200elcd-fr-p-76400.html



CyberPower UPS VP1200ELCD-FR

Numer katalogowy	**VP1200ELCD-FR**
Kod producenta	**VP1200ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274899**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**nie**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**12 V / 14 Ah**
Kształt fali przy pracy baterii	**Symulowana fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**1200 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**nie**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**nie**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**nie**
Ilość gniazd wyjściowych	**5 szt**
Moc (W)	**720 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**FR**
Złącze wejściowe	**IEC C14**

Głębokość	**35.5 cm**
Szerokość	**10 cm**
Wysokość	**28.1 cm**
Waga	**9.62 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**

Opis produktu

CyberPower VP1200ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej UPSa i zminimalizowania zużycia energii. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel

CO JEST W PUDEŁKU

- VP1200ELCD-FR UPS
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi
- Karta rejestracji produktu

NAGRODY I CERTYFIKATY

GREENPOWER UPS™

Technologia GreenPower UPS ™ poprawia wydajność pracy i minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów UPS.

Prezentacja produktu

Software

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Szerokość	10 cm
Pojemność sumaryczna baterii	12 V / 14 Ah
Moc (VA)	1200 VA
Wysokość	28.1 cm
Głębokość	35.5 cm
Ilość gniazd wyjściowych	5 szt
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Moc (W)	720 W
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Waga	9.62 kg
Złącze wyjściowe	FR
Certyfikat	Green Power
Złącze wejściowe	IEC C14
Topologia UPS	Line-Interactive
Port ładujący USB	nie
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Kompatybilność z aktywnym PFC	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	nie
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowana fala sinusoidalna
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Numer katalogowy	VP1200ELCD-FR
Kod producenta	VP1200ELCD-FR
EAN	4712856274899
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

	Flight Forum 3545 eu.
Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl