

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ee25-a6c-bezsrubowa-aluminiowa-obudowa-zewnetrzna-usb-c-3-2-gen-1-sata-6g-dla-2-5-ssd-hdd-p-37798.html>



EE25-A6C Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna USB-C 3.2 Gen 1 - SATA 6G dla 2.5" SSD/HDD

Cena	57,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AIAXNOEE25A6C01
Kod producenta	EE25-A6C
Kod EAN	8595247906502
Typ obudowy HDD	Obudowa zewnętrzna
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Kolor (wyliczeniowy)	Carbon
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Akcesoria w zestawie	Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA Kabel USB-C - USB-A o długości 40 cm Samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD Podręcznik wielojęzyczny Pakowane w pudełku kartonowym
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Złącza	1 x USB (Type C)
Wymiary	122 x 78 x 13 mm
Waga	80
Materiał	Aluminium

Opis produktu

Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-A6C RAW box z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardych 2.5" SATA lub SSD. Dwustronne złącze USB-C na pudełku wraz z dołączonym kablem USB-C -> USB-A umożliwia niezawodne połączenie z komputerem.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Spieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Unikalny bezśrubowy otwór pudełka i ułatwia montaż i demontaż skrzynki. Wewnętrzna ramka pudełka dobrze się mocuje i chroni włożony dysk. Dostarczane podkładki piankowe pozwalają na zastosowanie 7 mm HDD i SSD. Aluminiowa obudowa pudełka pomaga w chłodzeniu obudowy i umożliwia łatwą wymianę dysku. Elegancka, szczotkowana powierzchnia pudełka zapobiega powstawaniu niepożądanych odcisków palców.

Wejście:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB.
Szybkość aż 5 Gbit/s.

Przylączenie przez odwracalne złącze żeńskie USB typu C.

Wsparcie urządzenia:

interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),
wsparcie 2.5" HDD/SSD,
maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,
maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.

Dalsze właściwości:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.
Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnętrznej obudowie.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wspieranie Plug and Play.
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Przylączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.
Kabel USB-C / USB-A długości 40 cm częścią pakietu.
Dyskretna dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wymiary obudowy zewnętrznej 122 x 78 x 13 mm.
Waga 80 g.

Wsparcie OS:

MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
UWAGA: Sterowniki są dołączone do obsługiwanych systemów operacyjnych i są instalowane automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

Pakiet zawiera:

Obudowę zewnętrzną USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA,
kabel USB-C - USB-A o długości 40 cm,
samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD,
podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym.