

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ee25-s6-obudowa-zewnetrzna-plastikowa-bezsrubowa-usb-3-2-gen-1-sata-6g-2-5-biala-p-37801.html>



EE25-S6 Obudowa zewnętrzna plastikowa bezśrubowa, USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G, 2.5" Biała

Cena	51,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AIAXNOEE25S6001
Kod producenta	EE25-S6
Kod EAN	8595247903464
Typ obudowy HDD	Obudowa zewnętrzna
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Interfejs dysku	SATA I - 1,5 Gb/s
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8
Złącza	1 x USB 3.0
Wymiary	135 x 80 x 17 mm
Waga	72
Materiał	PCV

Opis produktu

Uniwersalna plastikowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-S6 SCREWLESS WHITE z interfejsem USB 3.0 i SATA 6G przeznaczona na dyski trwałe 2.5" SATA lub SSD.

Szybka i prosta wymiana dysków w obudowie bez konieczności śrubowania rozszerza możliwości wykorzystania np. do migracji danych, testowania itd.

Aktualny interfejs SATA III/6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Wykorzystanie dużego złącza USB typu A przyczynia się do niezawodnego połączenia bez przerw i bez niebezpieczeństwa wyłamania się złącza.

Przycisk wyłączający umożliwia szybkie i wygodne włączenie/wyłączenie dysku zewnętrznego..

Właściwości:

Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).

Wsparcie 2.5" SATA III/II/I SSD i HDD wysokości maks. 9.5 mm bez ograniczenia pojemności maksymalnej.

Jest w zgodzie z specyfikacją Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s.

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol).

Wsparcie bootowania z SSD/HDD w obudowie zewnętrznej.

HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.

HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

Całkowite wsparcie plug and play.

Przyłączenie za pomocą złącza USB 3.0 type A female.

Kabel USB 3.0 USB type A male / micro USB male długości 60 cm częścią pakietu.

Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.

Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

Plastikowa obudowa z szybkim bezśrubowym montażem dysku - wystarczy odsunąć górną osłonę obudowy, włożyć dysk i górną osłonę ponownie zasunąć.

Wymiary obudowy zewnętrznej 135 x 80 x 17 mm.

Masa obudowy zewnętrznej 72 g (bez kabla USB i dysku).

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.