

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ee25-xa-obudowa-zewnetrzna-aluminiowa-usb2-0-sata-2-5-ssd-hdd-p-37805.html>



EE25-XA Obudowa zewnętrzna aluminiowa USB2.0 - SATA, 2.5" SSD/HDD

Cena	39,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AIAXNOEE25XA001
Kod producenta	EE25-XA
Kod EAN	8595247902849
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS
Złącza	1 x USB 2.0
Wymiary	130 x 78 x 12.5 mm
Waga	77
Typ obudowy HDD	Obudowa zewnętrzna
Materiał	Metal

Opis produktu

Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-XA ALINEbox z interfejsem USB 2.0 przeznaczona na dyski 2.5" SATA.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego.

Lekki i zarazem wytrzymały odlew obudowy aluminiowej dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła.

Elegancko ukształtowana obudowa z wykończeniem tarczowym gwarantuje elegancki styl i skutecznie zapobiega powstawaniu odcisków palców.

Z prostym montażem dysku stałego i automatyczną instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator, łatwo stwórz zewnętrzny dysk.

Wejście:

USB 2.0 High Speed USB z szybkością aż 480 Mbit/s.
Przyłączenie za pomocą złącza mini USB type B female.

Wsparcie urządzenia:

interfejs SATA II,
sparcie dysków 2.5" HDD.

Właściwości:

- W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1.

-
- Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 Mbit/s (full / high speed).
 - Wsparcie dysków 2.5" SATA III/II/I wysokości maks. 9.5 mm wszystkich pojemności bez ograniczenia.
 - Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
 - Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
 - Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 2.0 (teor. 480 Mbit/s).
 - Wsparcie bootowania z HDD w obudowie zewnętrznej.
 - Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
 - Całkowite wsparcie Plug and Play.
 - Przyłączenie za pomocą złącza USB 2.0 mini B female.
 - Kabel Y USB type A male / USB mini B male długości 70 cm częścią pakietu.
 - Zasilanie po magistrali USB z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.
 - W razie konieczności wzmocnienie zasilania z drugiego portu USB dzięki załączonemu kablowi Y.
 - Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
 - Bardzo prosty montaż dysku - dysk zostanie przyłączony wprost do złącza SATA płyty głównej, wsunięty do obudowy a czoło zostanie przymocowane przy pomocy dwu śrubek za pomocą załączonego śrubokręta.

Dalsze dane:

Kompaktowe wymiary 130 x 78 x 12.5 mm.

Masa obudowy zewnętrznej jedynie 77 g (bez dysku).

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.