

Link do produktu: <https://idealpc.pl/eem2-u3c-obudowa-zewnetrzna-aluminiowa-usb-c-3-2-gen-1-m-2-sata-ssd-dlugosc-42-do-80mm-p-37817.html>



EEM2-U3C Obudowa zewnętrzna aluminiowa, USB-C 3.2 Gen 1 - M.2 SATA SSD długość 42 do 80mm

Cena	86,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AIAXNOEEM2U3C01
Kod producenta	EEM2-U3C
Kod EAN	8595247904270
Typ obudowy HDD	Obudowa zewnętrzna
Format szerokości dysku	M.2
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Akcesoria w zestawie	Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na SATA M.2 SSD Kable USB type A - type C długości 25 cm Materiał montażowy oraz śrubokręt Drukowana instrukcja instalacyjna Pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS
Złącza	1 x USB (Type C)
Wymiary	115 x 39 x 11 mm
Waga	40
Materiał	Aluminium

Opis produktu

Aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EEM2-U3C z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) jest przeznaczona na dyski SSD SATA M.2.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP pozwoli na wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD M.2. Dzięki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen1 wynosi szybkość transmisji aż 5 Gb/s. Złącze USB-C po obu stronach umożliwia wygodne połączenie. Zewnętrzna M.2 obudowa wspiera także dalsze nowoczesne funkcje np. TRIM.

Do obudowy można wykorzystać dyski SATA M.2 SSD o wymiarach aż 22x80 mm. Obudowa nie ma ograniczenia pojemności dysków SSD. Karty M.2 mogą być jednostronne lub dwustronne.

Bezśrubowy montaż włożonego dysku M.2 SSD z zatrzaskami zapewnia bardzo łatwy montaż i demontaż, aluminiowy korpus umożliwia dobre chłodzenie.

Przez włożenie dysku M.2 SSD do tej obudowy można w prosty sposób wytworzyć szybki i kompaktowy dysk zewnętrzny. Obudowa może być używane zarówno z komputerami, jak i laptopami, a także z telefonami komórkowymi i tabletami z obsługą OTG.

Wejście:

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.
Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type C female.

Wsparcie urządzenia:

SATA M.2 dyski SSD,
przeznaczone do kart o formacie B+M-key i B-key,
slot NGFF 75-pinowy B-key do dysków SATA M.2.

Dalsze właściwości:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
Wspieranie dysków B+M Key lub B-Key SSD SATA (AHCI) M.2 bez ograniczenia pojemności maksymalnej.
Wspieranie dysków M.2 o wymiarach - 2242, 2260, 2280 mm.
Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.2 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.0 (teoret. aż 5 Gbit/s).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.
Wsparcie bootowania z SSD w obudowie zewnętrznej.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wspieranie Plug and Play.
Obsługa trybu uśpienia-zasypianie po 5 minutach bezczynności.
Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.
Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Przyłączenie za pomocą złącza micro USB 3.0 type C female.
Kabel USB type A male / USB type C male długości 25 cm częścią pakietu.
Wytrzymały korpus aluminiowy wspiera chłodzenie dysku M.2 SSD.

Dalsze dane:

Wymiary obudowy zewnętrznej 115 x 39 x 11 mm.
Masa obudowy zewnętrznej jedynie 40 g (bez kabla USB oraz dysku M.2 SSD).

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 i wyższe, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / i wyższe (wspierane wszystkie wersje OS Windows 64- i 32-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych innych sterowników nie trzeba instalować.

Pakiet zawiera:

Obudowę zewnętrzną USB 3.2 Gen 1 na SATA M.2 SSD,
Kable USB type A - type C długości 25 cm,
materiał montażowy oraz śrubokręt,
drukowana instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób.