

Link do produktu: <https://idealpc.pl/hpe-aruba-instant-on-1960-24g-20p-clas-p-45998.html>

HPE Aruba Instant On 1960 24G 20p Clas



Cena	4 180,16 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JL807A
Kod producenta	JL807A
Kod EAN	190017521589
Taktowanie procesora	800 MHz
Model procesora	ARM Cortex-A9
Typ przełącznika	Zarządzany
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Przepustowość	95 Mpps
Automatyczne wykrywanie	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Uwierzetylnianie	Uwierzetylnianie na podstawie portów
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
obsługuje SSH/SSL	Tak
Układ	1U
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Typ uwierzetylniania	RADIUS
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa Multicast	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa sieci VLAN	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dublowanie portów	Tak
Głębokość produktu	350,5 mm
Agregator połączenia	Tak

Szerokość produktu	442,5 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Limit częstotliwości	Tak
Waga produktu	4,7 kg
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
IGMP snooping	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Pobór mocy (max)	500 W
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
IPv4 FIB	32
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Wpisy IPv6 FIB	32
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Latency (10 Gbps)	1,1 µs
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Latency (1 Gbps)	2,2 µs
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Latency (10-100 Mbps)	4,4 µs
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
Fizyczne układanie (w szt.)	4
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Obsługa 10G	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pełny duplex	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Opis produktu