Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:49

Link do produktu: https://idealpc.pl/karta-pci-express-sieciowa-1gbps-2-portowa-digitus-dn-10132-lodz-p-66249.html



Karta PCI Express sieciowa 1Gbps 2-portowa Digitus DN-10132 ŁÓDŹ

Cena	**199,03 zł**
Numer katalogowy	**376637139**
Kod producenta	**015154**
Kod EAN	**4016032463139**
Liczba portów LAN (RJ-45)	**2**
Rodzaj portów	**Ethernet (RJ-45)**
Rodzaj karty	**wewnętrzna**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.087**
Kod producenta	**DN-10132**
EAN	**4016032463139**
Stan	**Nowy**
Maksymalna prędkość transmisji	**1000**
Liczba portów	**2**
Interfejs	**PCI-E**
Producent	**Digitus**
Transmisja dwukierunkowa	**Full Duplex**

Opis produktu

Karta sieciowa Digitus DN-10132 Ethernet (RJ-45) 1000 Mbps

Każdy port jest w pełni zgodny ze standardem IEEE802.3/u/ab i oferuje pełne przyłącze gigabitowe. Oprócz obsługi protokołów IPv4 i IPv6, karta obsługuje Jumbo Frames i funkcje Layer 2, takie jak IEEE802.1q VLAN i IEEE802.3x Flow Control.

Ze względu na różne opcje konfiguracji karta jest idealna do wykorzystania w maszynach wirtualnych lub do konfiguracji routera / zapory sieciowej.

Zawarta w zestawie blacha slota Low Profile oferuje również możliwość zintegrowania karty z kompaktową obudową komputera, w której nie można zastosować standardowych blach slota.

- Dwa porty RJ-45 karty sieciowej są zgodne ze standardami IEEE802.3/u/ab i umożliwiają transmisję do 1 Gbps kompatybilność w dół do 10/100/1000 Mbps.
- Oprócz protokołów IPv4 i IPv6 karta obsługuje RSS (Receive side scaling), VMDq (8VMs), Jumbo Frames do 9,5k oraz funkcje Layer 2, takie jak IEEE802.1q VLAN i IEEE802.3x Flow Control.
- Dzięki opcjonalnej zaślepce slota typu Low Profile i różnym opcjom konfiguracji karta LAN jest idealna dla maszyn wirtualnych lub do ustawiania routerów i zapór sieciowych.

Rozszerz komputer PC ze slotem PCIe o 2 porty Gigabit Ethernet po 1000 Mbit/s każdy.

Specyfikacja:

- **Typ:** LAN
- **Interfejs:** PCIe
- **Porty we/wy:** 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Pasmo:** Nie dotyczy
- **Standardy:**
- 802.3
- 802.3ab
- 802.3u
- 802.3x
- 802.1Q
- **Liczba anten:** Nie dotyczy
- **Antena:** Nie dotyczy
- **Zysk anteny:** 0 dBi
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Brak
- **Wymagania sprzętowe:** Obsługiwana przez następujące systemy operacyjne: Windows 10, 8.1, 8, 7 / Windows-Server 2019, 2016, 2012, 2008 / VMWare ESXi / FreeBSD / Linux
- **Pozostałe parametry:**
- Karta Dual Gigabit Ethernet PCI Express, 2-portowa
- Zaślepka slota typu Low Profile
- Sterowniki na CD
- QIG
- Prędkość transmisji: 1Gbps na jeden port
- Przyłącza: 2 x RJ45
- Dodatkowa niska blacha profilowa umożliwia korzystanie z karty nawet w komputerach z ograniczoną przestrzenią.
- Obsługuje interfejsy zarządzania zasilaniem magistrali PCI Specyfikacja Rev1.1
- Half-Duplex @ 10/100 Mbps, Full-Duplex @ 10/100/1000 Mbps
- Layer 2 funkcje: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN
- Obsługa Auto MDI/MDIX crossover przy wszystkich prędkościach.
- Obsługuje RSS (Receive side scaling)
- Obsługuje protokoły IPv4, IPv6
- Obsługuje Jumbo Frames do 9,5K.
- Obsługuje UDP/TCP oraz IP Checksum offloading
- Obsługuje Virtual Machines Devices Queues (VMDq)
- Obsługuje VMDq następna generacja (8VMs)
- Obsługuje statystyki dotyczące zarządzania i zdalnego monitorowania
- Temperatura robocza: 0°C ~ 55°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: 1090% (bez kondensacji)
- Temperatura składowania: -60°C ~ 140°C
- Wilgotność podczas przechowywania: 1080% (bez kondensacji)

Specyfikacja techniczna

Typ	LAN
Interfejs	PCIe
Porty we/wy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Pasmo	Nie dotyczy
Liczba anten	Nie dotyczy
Antena	Nie dotyczy
Zysk anteny	0 dBi
Obsługiwane systemy operacyjne	Brak
Wymagania sprzętowe	Obsługiwana przez następujące systemy operacyjne: Windows 10, 8.1, 8, 7 / Windows-Server 2019, 2016, 2012, 2008 / VMWare ESXi / FreeBSD / Linux
Karta Dual Gigabit Ethernet PCI Express,	2-portowa
Prędkość transmisji	1Gbps na jeden port
Przyłącza	2 x RJ45

Half-Duplex @	10/100 Mbps, Full-Duplex @ 10/100/1000 Mbps
Layer 2 funkcje	IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN
Obsługuje protokoły IPv	4, IPv6
Obsługuje Jumbo Frames do	9,5K.
Obsługuje VMDq następna generacja (	8VMs)
Temperatura robocza	0°C ~ 55°C
Wilgotność powietrza podczas pracy	1090% (bez kondensacji)
Temperatura składowania	-60°C ~ 140°C
Wilgotność podczas przechowywania	1080% (bez kondensacji)
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.087
Maksymalna prędkość transmisji	1000
Liczba portów	2
Liczba portów LAN (RJ-45)	2
EAN	4016032463139
Producent	Digitus
Kod producenta	DN-10132
Rodzaj portów	Ethernet (RJ-45)
Transmisja dwukierunkowa	Full Duplex
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Interfejs	PCI-E
Rodzaj karty	wewnętrzna
Numer katalogowy	376637139
Kod producenta	015154