Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:08

Link do produktu: https://idealpc.pl/listwa-przeciwprzepieciowa-acar-f5-pro-3m-czarna-wtyczka-prosta-p-65576.html



Listwa przeciwprzepięciowa ACAR F5 Pro 3m czarna wtyczka prosta

Cena	**71,01 zł**
Numer katalogowy	**279325515**
Kod producenta	**0000013302**
Kod EAN	**5904743281502**
Informacje dodatkowe	**Włącznik**
Typ	**listwa antyprzepięciowa**
Długość kabla	**3**
Przekrój żyły (mm²)	**1,0**
Liczba gniazdek	**3**
Stan opakowania	**oryginalne**
Marka	**Hsk Data**
Kod producenta	**W2447**
EAN	**5904743281502**
Stan	**Nowy**
Materiał izolacji	**polietylen**
Przekrój przewodu	**3x1mm2**
Uziemienie	**Z uziemieniem**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Listwa przeciwprzepięciowa Acar F5 PRO 3,0m wtyczka prosta czarna

acar F5 to najpopularniejsze urządzenie zabezpieczające z rodziny acar. Przy długości niespełna 33cm daje do dyspozycji pięć gniazd sieciowych z uziemieniem. Ilość ta, w większości zastosowań jest wystarczająca, a stosunkowo niewielkie rozmiary pozwalają na swobodne umieszczenie go nawet na biurku. Zastosowany bezpiecznik automatyczny pozwala nazwać go praktycznie bezobsługowym. Duża skuteczność działania predysponuje go do miana zabezpieczenia podstawowego, niezbędnego w każdym miejscu. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

Parametry techniczne:

- **Dopuszczalne obciążenie:** PMAX 2300W
- **Napięcie znamionowe UN:** 230V
- **Częstotliwość znamionowa:** 50Hz
- **Prąd znamionowy obciążenia:** ΣIN =10A MAX
- **Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego:** <25ns

- **Napięcie maksymalne UC:** 250V 50Hz
- **Poziom protekcji UP:** ≤1,3kV
- **Znamionowy prąd wyładowczy iN:** 2kA (L/N) – 8/20µs
- **Maksymalny prąd wyładowczy iMAX:** 6,5kA (L/N) – 8/20µs
- **Bezpieczniki:** jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
- **System ochrony przeciwporażeniowej:** kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
- **Wyłącznik:** dwutorowy wyłącznik podświetlany
- **Obudowa:** z tworzywa sztucznego samogasnącego
- **Wymiary:** 330x54x55mm
- **Ciężar:** 0,4kg

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne obciążenie	PMAX 2300W
Napięcie znamionowe UN	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣIN =10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne UC	250V 50Hz
Poziom protekcji UP	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) – 8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	6,5kA (L/N) – 8/20µs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	330x54x55mm
Ciężar	0,4kg
Przekrój żyły (mm²)	1,0
Długość kabla	3
Liczba gniazdek	3
Przekrój przewodu	3x1mm2
EAN	5904743281502
Kolor	czarny
Marka	Hsk Data
Typ	listwa antyprzepięciowa
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Materiał izolacji	polietylen
Kod producenta	W2447
Informacje dodatkowe	Włącznik
Uziemienie	Z uziemieniem
Numer katalogowy	279325515

Kod producenta	0000013302