

Link do produktu: <https://idealpc.pl/listwa-zasilajaca-acar-s10-1-5m-5x-230v-pl-5x-europlug-czarna-p-4874.html>



LISTWA ZASILAJĄCA ACAR S10 1.5M 5X 230V PL 5X EUROPLUG CZARNA

Cena	80,47 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Z08983
Kod producenta	W0128
Kod EAN	5904743375300
Absorpcja energii (sumaryczna)	173J
Otwory montażowe	Tak
Włącznik	Tak
Maksymalna moc	2300W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Czas reakcji bezpiecznika	25ns
Kwota ubezpieczenia	7 000 PLN
Ubezpieczenie	Tak
Natężenie prądu	10A
Liczba gniazd	10
Liczba bezpieczników	1
Rodzaj bezpiecznika	Automatyczny
Typ gniazda	Typ C Typ E
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Do pobrania	Z08983_147866.pdf
Moc	2300
Długość przewodu	150cm
Długość	445mm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Szerokość	54mm
Wysokość	55mm
Waga	0.48kg
Kolor	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne samogasnące

Opis produktu

Opis produktu:

Acar S10 to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe aż 10 urządzeń.

Podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik, cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa, szybkie warystory, a także 10 letnia gwarancja oraz niska cena gwarantują najbardziej trafny wybór do biura i domu.

Uwaga!

Z dniem 1.05.2011 wprowadzone zostało ubezpieczenie sprzętu podłączonego do produkowanych przez HSK Data listew przeciwprzepięciowych i przeciwzakłóceńowych.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Prąd znamionowy obciążenia IN: 10 A

Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Prąd upływu: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 1,3kV(L/N)

Nominalny prąd wyładowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20μs

Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20μs

System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych:

5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym: 10A/250V

5 gniazd dwubiegunowych bez styku ochronnego: 6A/250V