

Link do produktu: <https://idealpc.pl/listwa-zasilajaca-acar-xprotector-standard-5m-5x-230v-pl-szara-p-4829.html>



LISTWA ZASILAJĄCA ACAR XPROTECTOR STANDARD 5M 5X 230V PL SZARA

Cena	82,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z06742
Kod producenta	W0229
Kod EAN	5904743095611
Liczba bezpieczników	2
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Typ gniazda	Typ E
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Do pobrania	Z06742_147896.pdf
Moc	2300
Długość przewodu	500cm
Długość	365mm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Szerokość	65mm
Wysokość	52mm
Waga	0.5kg
Absorpcja energii (sumaryczna)	173J
Otwory montażowe	Tak
Włącznik	Tak
Maksymalna moc	2300W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Czas reakcji bezpiecznika	25ns
Kwota ubezpieczenia	7 000 PLN
Ubezpieczenie	Tak
Natężenie prądu	10A
Liczba gniazd	5
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne samogasnące

Opis produktu

Opis produktu:

ACAR XPROTECTOR STANDARD

Sygnalizacja prawidłowego działania układu ochrony przeciwprzepięciowej.

Pięć gniazd sieciowych o podwyższonej sprawności, z uziemieniem.

Szybkie bezpieczniki topikowe zabezpieczają dwa tory prądowe przed zwarcie i przeciążeniem.

Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, świecąc informuje użytkownika o obecności napięcia.

Nowoczesny, estetyczny wyłącznik sieciowy, z łatwością pozwala załączyć zasilanie dla wszystkich podłączonych odbiorników.

Uwaga!

Z dniem 1.05.2011 wprowadzone zostało ubezpieczenie sprzętu podłączonego do produkowanych przez HSK Data listew przeciwprzepięciowych i przeciwzakłóceńiowych.

Dane techniczne toru sieciowego:

Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Prąd znamionowy obciążenia: $I_N = 10\text{ A}$

Bezpieczniki: 2 x 10A/250V

Prąd upływu: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 1,3kV(L/N)

Nominalny prąd wyładowczy i_N : 2kA (L/N) - 8/20 μ s

Maksymalny prąd wyładowczy i_{MAX} : 6,5kA (L/N) - 8/20 μ s

System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych: 5

Wymiary: 365x65x52mm

Ciężar: 0,51 kg