

Link do produktu: <https://idealpc.pl/listwa-zasilajaca-lanberg-do-rack-19-1u-16a-pdu-pro-7x-schuko-spd-3mp-2m-czarna-p-3155.html>

Listwa zasilająca Lanberg do RACK 19" 1U 16A PDU PRO 7x Schuko SPD-3MP 2m czarna



Cena	86,57 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Z31223
Kod producenta	PDU-PRO-07F-0200-BK
Kod EAN	5901969429763
Kierunek montażu	Poziomy
Otwory montażowe	Tak
Włącznik	Tak
Maksymalna moc	4000
Wymagana liczba śrub	4
Wysokość teleinformatyczna	1
Rozmiar	19"
Zabezpieczenia	Przeciwwprzepięciowe Wyłącznik
Czas reakcji bezpiecznika	25
Ubezpieczenie	Nie
Natężenie prądu	16
Liczba gniazd	7
Liczba bezpieczników	1
Rodzaj bezpiecznika	Automatyczny
Typ gniazda	Typ F
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Do pobrania	Deklaracja zgodności (CE)InstrukcjaKarta produktu
Moc	4000
Długość przewodu	200
Długość	45
Przeznaczenie	Szafy rack
Szerokość	481.7
Wysokość	45
Kolor	Czarny

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę. Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym. Specyfikacja: - Wysokość: 1U, - Zakres napięcia: 220V ~ 250V, - Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz, - Maksymalna moc pracy listwy: 4000W, - Bezpiecznik: automatyczny, - Max. natężenie pracy przełącznika: 16A, - Aktywny filtr przeciwzakłóceń, - Ochrona przeciwprzepięciowa: Un: 220 ~ 250 VAC, 50/60 Hz; Uc: 280 VAC; Mp: L-N + L-PE + N-PE; In: (8/20 S): 10 KA; Up: