

Link do produktu: <https://idealpc.pl/listwa-zasilajaca-lanberg-do-rack-1u-10a-pdu-4x-pl-4x-iec-c13-2m-czarna-p-3144.html>



Listwa zasilająca Lanberg do RACK 1U 10A PDU 4x PL + 4x IEC C13 2m czarna

Cena	78,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Z25687
Kod producenta	PDU-04E04I-0200-IEC-BK
Kod EAN	5901969414448
Do pobrania	InstrukcjaKarta produktuDeklaracja zgodności (CE)
Moc	2500
Długość przewodu	200
Długość	45
Przeznaczenie	Szafy rack
Szerokość	484.5
Wysokość	45
Waga	0.76
Kierunek montażu	Poziomy
Otwory montażowe	Tak
Włącznik	Tak
Maksymalna moc	2500
Wymagana liczba śrub	4
Wysokość teleinformatyczna	1
Rozmiar	19"
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Wyłącznik
Czas reakcji bezpiecznika	25
Ubezpieczenie	Nie
Natężenie prądu	10
Liczba gniazd	8
Liczba bezpieczników	1
Rodzaj bezpiecznika	Automatyczny
Typ gniazda	IEC C13 Typ E
Rodzaj wtyku	IEC C14

Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę. Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym. Specyfikacja: - Wysokość: 1U, - Zakres napięcia: 220V ~ 250V, - Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz, - Maksymalna moc pracy listwy: 2500W, - Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED, - Max. natężenie pracy przełącznika: 16A, - Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A, - Materiał wykonania listwy: aluminium, - Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14, 10A, - Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz, - Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x4 (NF C 61-314), IEC C13 x4, - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz (gniazda francuskie), brąz (gniazda IEC), - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE, - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia), - Kolor: czarny. Zawartość opakowania: - Listwa zasilająca PDU - Instrukcja obsługi - Śruby M6: 4 sztuki