Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:15

Link do produktu: https://idealpc.pl/listwa-zasilajaca-przedluzacz-acar-xp-easy-1-5-m-p-64294.html



Listwa zasilająca Przedłużacz ACAR XP Easy 1,5 m

Cena	**64,11 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**193364501**
Kod producenta	**LPR-0233**
Kod EAN	**5904743094010**
Informacje dodatkowe	**Włącznik**
Typ	**listwa antyprzepięciowa|listwowy**
Długość kabla	**1.5**
EAN (GTIN)	**5904743094010**
Liczba gniazdek	**5**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Marka	**Hsk Data**
Kod producenta	**5904743094010**
EAN	**5904743094010**
Stan	**Nowy**
Materiał izolacji	**polietylen**
Uziemienie	**Z uziemieniem**
Średnica przewodu	**7**
Kolor	**szary**

Opis produktu

acar XP easy – listwa przedłużacz przeciwprzepięciowy W2336 1,5m 5 gniazd szary

Wyjątkowy, nowoczesny design, wysoka jakość wykonania oraz niespotykane w konkurencyjnych produktach właściwości użytkowe wyróżniają rodzinę **acar XProtector**. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, a w procesie produkcji nie przewidziano miejsca nawet na najmniejszy kompromis. **acar XP easy** to podstawowy model, posiadający wszystkie najlepsze cechy serii **acar XP** – wyłącznik zintegrowany z obudową, niewielkie wymiary oraz zwartą i sztywną konstrukcję. Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem, sygnalizację ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz wysoką wartością użytkową.

DANE TECHNICZNE

- **Dopuszczalne obciążenie:** PMAX 2300W
- **Napięcie znamionowe UN:** 230V
- **Częstotliwość znamionowa:** 50Hz
- **Prąd znamionowy obciążenia:** ΣIN =10A MAX
- **Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego:** <25ns
- **Napięcie maksymalne UC:** 250V 50Hz
- **Poziom protekcji UP:** ≤1,3kV
- **Znamionowy prąd wyładowczy iN:** 2kA (L/N) – 8/20µs
- **Maksymalny prąd wyładowczy iMAX:** 6,5kA (L/N) – 8/20µs
- **System ochrony przeciwporażeniowej:** kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
- **Wyłącznik:** dwutorowy wyłącznik podświetlany
- **Obudowa:** z tworzywa sztucznego samogasnącego
- **Wymiary:** 365x65x52mm
- **Ciężar:** 0,5kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*Ubezpieczenie ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie producenta..

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne obciążenie	PMAX 2300W
Napięcie znamionowe UN	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣIN =10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne UC	250V 50Hz
Poziom protekcji UP	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) – 8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	6,5kA (L/N) – 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	365x65x52mm
Ciężar	0,5kg
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Długość kabla	1.5
Liczba gniazdek	5
EAN	5904743094010
Kod producenta	5904743094010
EAN (GTIN)	5904743094010
Średnica przewodu	7
Marka	Hsk Data
Typ	listwa antyprzepięciowa|listwowy
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Materiał izolacji	polietylen

Kolor	szary
Informacje dodatkowe	Włącznik
Uziemienie	Z uziemieniem
Numer katalogowy	193364501
Kod producenta	LPR-0233
Dostępność	Na zamówienie