

Link do produktu: <https://idealpc.pl/monitor-17-t1732msc-b5ag-pojemnoscowy-10pkt-ip54-hdmi-dp-ag-p-42305.html>

Monitor 17 T1732MSC-B5AG pojemnościowy 10pkt IP54 HDMI DP AG

Cena	2 393,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPIIY17C0T1732A
Kod producenta	T1732MSC-B5AG
Kod EAN	4948570116065
Technologia podświetlania	Diody LED
Klasa energetyczna	E
Pivot	Nie
Typ matrycy	TFT-TN
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	250
Wbudowane głośniki	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Ilość kolorów	16,7 mln
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel Audio Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Osłona na kable
Pobór mocy	16
Certyfikaty	VCCI
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)
Model	ProLite T1732MSC-B5AG
Częstotliwość pionowa max.	75
Częstotliwość pionowa min.	56
Głębokość	202
Częstotliwość pozioma max.	60
Szerokość	387
Częstotliwość pozioma min.	31.4
Wysokość	342
Obszar widzialny w poziomie	338
Waga	5.6

Obszar widzialny w pionie	270.5
Kąt widzenia pionowy	160
Kąt widzenia poziomy	170
Czas reakcji new	5
Plamka matrycy	0.264
Przekątna ekranu 2	17"
Etykieta energetyczna	Pobierz
Kamera internetowa	Brak
Powierzchnia matrycy	Matowa
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Proporcje obrazu	5:4
Wbudowany tuner tv	Nie
Standard VESA	100 x 100

Opis produktu

Monitor ProLite T1732MSC-B5AG

17-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i powłoką antyrefleksyjną

T1732MSC-B5AG to 17-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna zapobiega odbijaniu się światła od ekranu i zapewnia optymalną widoczność nawet w warunkach wysokiego nasłonecznienia.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

IP54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.