

Link do produktu: <https://idealpc.pl/netgear-gsm4352pa-100nes-switch-managed-m4300-52g-poe-aps550w-p-8738.html>

Netgear GSM4352PA-100NES Switch Managed M4300-52G-POE+ APS550W



Cena	13 783,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GSM4352PA-100NES
Kod producenta	GSM4352PA-100NES
Kod EAN	606449112832
Wysokość produktu	44 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
obsługuje SSH/SSL	Tak
Waga produktu	6,67 kg
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	48
Poziom hałasu	39,8 dB
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	10GBASE-LRM,10GBASE-LR,10GBASE-SR
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Liczba grup multitemisji filtrowanych	4000
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa Multicast	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.11az
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	480 W
Obsługa 10G	Tak
Gumowe nóżki	Tak
Emisja ciepła	207913 BTU/h
Zestaw do montażu haków	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Obsługa sieci VLAN	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Dublowanie portów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,HTTPS,SSH
przekierowywanie IP	Tak
Port konsoli	RJ-45/Mini-USB
Agregator połączenia	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Pobór mocy (max)	865 W
Liczba portów USB 2.0	1
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN
Płyta ze sterownikami	Tak
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Liczba tras statycznych	64
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Włókno,Cat5,Cat6,Cat7
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przewodnik użytkownika	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB
Bezpieczeństwo	CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1024 MB
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny,Mini-USB
Procesor wbudowany	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	673207 h
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Taktowanie procesora	800 Mhz
Napięcie wejściowe AC	110 - 220 V
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3/L4
Ilość jednostek zasilania	1
Układ	1U
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m

Automatyczne wykrywanie	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Złącze światłowodowe	SFP+
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Inspekcja ARP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
IGMP snooping	Tak
Liczba VLANs	4000
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP server
Standardy EMC	CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024
Diody LED	Zasilanie,Działanie,Prędkość
Produkt stackowalny	Tak
Prędkość przekazywania	357 Mpps
Głębokość produktu	388 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Szerokość produktu	440 mm
Store-and-forward	Tak
Pamięci bufora pakietów	16 MB

Opis produktu