Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:54

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-genesis-irid-503-argb-lite-matx-mini-tower-z-oknem-biala-p-74698.html



OBUDOWA GENESIS IRID 503 ARGB LITE MATX MINI TOWER Z OKNEM BIAŁA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z34107**
Kod producenta	**NPC-2224**
Kod EAN	**5901969445374**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	**240 mm 120 mm 280 mm 140 mm**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**3**
Szerokość	**210mm**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Tak**
Wysokość	**430mm**
Rodzaj panelu przedniego	**Mesh (gęsta siatka)**
Waga	**6.2kg**
Panel I/O	**Mini Jack x2 USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x1**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 120 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - przód	**2x 140 mm 3x 120 mm**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**2**
Komora zasilacza	**Tak**
Rodzaj panelu bocznego	**Szkło hartowane**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**375mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**163mm**
Maksymalna długość zasilacza	**190mm**
Liczba gniazd rozszerzeń	**5**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**1**
Standard płyty głównej	**Micro-ATX Mini-ITX**
Położenie zasilacza	**Dół**
Maksymalna liczba wentylatorów	**6**
Zainstalowane wentylatory	**Tył 1x 120 mm ARGB**
Prędkość obrotowa	**1150 - 1450RPM**

Zasilacz w zestawie	**Nie**
Przepływ powietrza	**42 - 46CFM**
Liczba trybów podświetlenia	**1**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu HUB ARGB**
Maksymalne ciśnienie statyczne	**1.7mmH2O**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	**2+1 pin 5V ARGB Asrock Polychrome Sync 2+1 pin 5V ARGB Asus Aura Sync 2+1 pin 5V ARGB Gigabyte RGB Fusion 2.0 MSI (Mystic Light oraz inne zgodne)**
Zabezpieczenia	**Filtry przeciwkurzowe Magnetyczne filtry przeciwkurzowe**
Żywotność wentylatora	**50000h**
Do pobrania	**Karta_Produktu.pdfProduct_Card.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) Deklaracja CE (2024.11.09) UKZ34107_198895.jpgZ34107_198927.pngInstrukcja web.pdf**
Elementy podświetlane	**Wentylator**
Poziom hałasu wentylatora	**22.10 dB**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	**120 mm**
Długość	**430mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	**240 mm 120 mm 140 mm 280 mm**
Kolor podświetlenia	**ARGB**
Możliwość montażu wentylatorów - góra	**2x 140 mm 2x 120 mm**
Podświetlenie	**Tak**
Kolor	**Biały**
Materiał	**Stal Szkło hartowane ABS**

Opis produktu

Poznaj Irid 503 ARGB LITE! Oto niewielkich rozmiarów obudowa komputerowa typu Micro Tower o dużej funkcjonalności. Zaprojektowana została w oparciu o solidne materiały, które pozwolą na efektywną pracę przez długie lata.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Irid 503 ARGB LITE wyposażono w perforowany front, a panel boczny wykonano z przejrzystego szkła hartowanego. Rozwiązanie to umożliwi doglądanie pracujących komponentów na bieżąco. Wariant LITE posiada też jeden wentylator OXAL ARGB 120, stanowiący wsparcie dla odpowiedniej cyrkulacji powietrza we wnętrzu obudowy.

SZEROKA GAMA MOŻLIWOŚCI

Genesis Irid 503 ARGB LITE umożliwia zamontowanie dysków w konfiguracjach 3 × 2,5" i 1 × 3,5" bądź 2 x 2,5" i 2 x 3,5". Gwarantuje też kompatybilność z płytami głównymi w standardzie Mini-ITX oraz Micro-ATX, oferując tym samym szerokie możliwości doboru podzespołów.

FUNKCJONALNY PANEL Z USB 3.0

Dla zapewnienia maksymalnej wygody i intuicyjnej obsługi, front obudowy został wzbogacony o jedno złącze USB 3.0, dwa złącza USB 2.0 i dwa HD Audio Jack. Dzięki temu dostęp do slotów na najważniejsze peryferia jest zawsze pod ręką.

PEŁNE FILTROWANIE

Toczysz nierówną walkę z kurzem? Genesis Irid 503 ARGB LITE to obudowa, w której oczka przedniej siatki są mniejsze (<0,8 mm), niż w standardowych filtrach. Większe ich zagęszczenie to korzyści w postaci lepszych właściwości filtrowania i mniejszej ilości kurzu wewnątrz obudowy. Możesz ją z łatwością wyczyścić zwykłą ściereczką, a wszystko to bez konieczności demontażu przedniego panelu. Oprócz tego, w obudowie znajdziesz dwa kolejne, łatwo demontowalne filtry przeciwkurzowe (na górze i dole). Pozwoli Ci to utrzymać porządek, który spędzał Ci sen z powiek przez długi czas.

CHŁODZENIE CIECZĄ

Obudowa pozwala na zamontowanie chłodzenia cieczą o wielkości aż do 280 mm. Ochroń swój komputer przed wysokimi temperaturami - nawet podczas wykonywania zadań, które mogą wymagać od Twojego sprzętu wytężonej pracy, takich jak uruchomienie najnowszych gier czy obsługa programów graficznych i wideo.

MONTAŻ DYSKÓW „SLOT IN”

Irid 503 ARGB LITE obsługuje technologię "slot in", która znacznie ułatwia montaż dysków. Dzięki niej możesz sprawnie zamontować i zdemontować SSD oraz klatki HDD - bez konieczności korzystania z narzędzi. To naprawdę proste.

POSTAW NA ESTETYKĘ

Korzystaj z tego, co niezbędne - z odkręcanymi zaślepkami kart rozszerzeń, które w razie potrzeby z łatwością zamontujesz na powrót. W Irid 503 ARGB LITE wszystko będzie wyglądać schludnie i zachwycająco.

Specyfikacja techniczna

Liczba trybów podświetlenia	1
Liczba zainstalowanych wentylatorów	1
Maksymalne ciśnienie statyczne	1.7mmH2O
Prędkość obrotowa	1150 - 1450RPM

Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	120 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	163mm
Maksymalna długość zasilacza	190mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 120 mm
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	2
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	2+1 pin 5V ARGB Asrock Polychrome Sync 2+1 pin 5V ARGB Asus Aura Sync 2+1 pin 5V ARGB Gigabyte RGB Fusion 2.0 MSI (Mystic Light oraz inne zgodne)
Szerokość	210mm
Poziom hałasu wentylatora	22.10 dB
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	240 mm 120 mm 140 mm 280 mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	240 mm 120 mm 280 mm 140 mm
Możliwość montażu wentylatorów - góra	2x 140 mm 2x 120 mm
Możliwość montażu wentylatorów - przód	2x 140 mm 3x 120 mm
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	3
Maksymalna długość karty graficznej GPU	375mm
Przepływ powietrza	42 - 46CFM
Wysokość	430mm
Długość	430mm
Liczba gniazd rozszerzeń	5
Żywotność wentylatora	50000h
Maksymalna liczba wentylatorów	6
Waga	6.2kg
Kolor podświetlenia	ARGB
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Kolor	Biały
Położenie zasilacza	Dół
Do pobrania	Karta_Produktu.pdfProduct_Card.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) Deklaracja CE (2024.11.09) UKZ34107_198895.jpgZ34107_198927.pngInstrukcja web.pdf
Rodzaj panelu przedniego	Mesh (gęsta siatka)
Standard płyty głównej	Micro-ATX Mini-ITX
Panel I/O	Mini Jack x2 USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x1
Typ obudowy	Mini Tower
Zasilacz w zestawie	Nie
Materiał	Stal Szkło hartowane ABS
Rodzaj panelu bocznego	Szkło hartowane
Podświetlenie	Tak
Komora zasilacza	Tak
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Tak
Zainstalowane wentylatory	Tył 1x 120 mm ARGB
Elementy podświetlane	Wentylator
Akcesoria w zestawie	Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu HUB ARGB
Numer katalogowy	Z34107
Kod producenta	NPC-2224
EAN	5901969445374
Marka	GENESIS
Dostępność	Na zamówienie