Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:50

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-nzxt-h9-flow-rgb-2025-midi-tower-z-oknem-czarna-p-74979.html



OBUDOWA NZXT H9 FLOW RGB+ (2025) MIDI TOWER Z OKNEM CZARNA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z34901**
Kod producenta	**CM-H92FB-P1**
Kod EAN	**5056547207681**
Liczba gniazd rozszerzeń	**7**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Standard płyty głównej	**Micro-ATX Mini-ITX ATX E-ATX**
Położenie zasilacza	**Góra**
Maksymalna liczba wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**Dół 1x 420 mm RGB Przód 1x 420 mm RGB Tył 1x 120 mm RGB**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Liczba miejsc hybrydowych na dyski (SSD/HDD)	**2**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu Kontroler RGB**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - bok	**240 mm 120 mm 280 mm 360 mm 420 mm**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Kontroler wentylatorów	**Tak**
Zabezpieczenia	**Filtry przeciwkurzowe**
Możliwość montażu wentylatorów - dół	**3x 120 mm 3x 140 mm**
Do pobrania	**Z34901_205555.pdf**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - dół	**120 mm 240 mm 280 mm 360 mm**
Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%	**1300 RPM**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Przepływ powietrza wentylatora	**55.17 CFM**
Długość	**481mm**
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	**Tak**
Kolor podświetlenia	**RGB**
Elementy podświetlane	**Wentylator**
Podświetlenie	**Tak**

Poziom hałasu wentylatora	**26.10 dB**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	**120 mm**
Szerokość	**315mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	**240 mm 120 mm 360 mm 280 mm 420 mm**
Wysokość	**506mm**
Możliwość montażu wentylatorów - góra	**3x 120 mm 3x 140 mm**
Waga	**13.4kg**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**6**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Tak**
Rodzaj panelu przedniego	**Szkło hartowane**
Panel I/O	**Mini Jack x1 USB 3.1 Gen1 Typ-A x2 USB 3.2 Gen2x2 Typ-C x1**
Możliwość montażu wentylatorów - bok	**3x 120 mm 3x 140 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 120 mm**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**2**
Komora zasilacza	**Tak**
Rodzaj panelu bocznego	**Perforacja Szkło hartowane**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**459mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165mm**
Maksymalna długość zasilacza	**200mm**
Kolor	**Czarny**
Materiał	**Stal Szkło hartowane**

Opis produktu

H9 Flow RGB+ to przestronna obudowa typu Mid-Tower ATX stworzona z myślą o wydajnych zestawach komputerowych, łącząca skuteczne chłodzenie z estetyką. Dwukomorowa konstrukcja poprawia cyrkulację powietrza i organizację kabli, a perforowane panele, nachylone wentylatory i szerokie wsparcie dla wentylatorów i chłodnic zapewniają optymalną wydajność termiczną.

Kluczowe cechy:

• Dwukomorowa konstrukcja: Oddziela główne komponenty od zasilacza i dysków, co poprawia wydajność termiczną i ułatwia zarządzanie kablami.
• Zoptymalizowany przepływ powietrza: Perforowane stalowe panele oraz nachylone wentylatory z przodu po prawej stronie zapewniają efektywne chłodzenie dla wymagających konfiguracji.
• Gotowość na RGB: Zawiera dwa wentylatory F420 RGB Core w konstrukcji jednoramowej, jeden wentylator F120 RGB Core (CV) z tyłu oraz kontroler NZXT Control Hub.
CV = Wersja obudowy (3-pin DC)
• Pojemność do 10 wentylatorów: Obsługuje do dziewięciu wentylatorów 140 mm (góra, przód-prawa strona, dół) oraz jeden wentylator 120 mm z tyłu.
• Panoramiczny widok: Zaprezentuj każdy detal swojego zestawu dzięki bez-ramkowemu panelowi z hartowanego szkła.
• Obsługa dużych chłodnic i kart graficznych: Mieści chłodnice do 420 mm na górze i z przodu po prawej stronie oraz oferuje dużo miejsca na wysokiej klasy karty graficzne.
• Łatwe zarządzanie kablami: Szerokie kanały, wbudowane paski na rzepy i punkty mocowania znacznie ułatwiają prowadzenie kabli.
• Gotowość na Back-Connect: Kompatybilna z płytami głównymi z tylnym podłączeniem, takimi jak ASUS BTF i MSI Project

Zero — dla czystego wnętrza bez widocznych kabli.

Zoptymalizowany przepływ powietrza
Nachylone wentylatory z przodu po prawej stronie i zoptymalizowany układ wnętrza utrzymują niskie temperatury i wysoką wydajność.

Panele z siatki
Ultraprzepuszczalne panele z siateczki maksymalizują przepływ powietrza, jednocześnie filtrując kurz.

Przestronna dwukomorowa konstrukcja
Oddziela komponenty generujące ciepło, poprawiając przepływ powietrza i estetykę wnętrza.

Chłodzenie 10 wentylatorami
Obsługuje do dziewięciu wentylatorów 140 mm oraz jeden 120 mm z tyłu.

Obsługa dużych chłodnic
Umożliwia montaż chłodnic do 420 mm na górnym i przednim prawym panelu.

Gotowość na Back-Connect
Kompatybilna z płytami głównymi ASUS BTF i MSI Project Zero dla efektu wnętrza bez kabli.

Proste zarządzanie kablami
Szerokie kanały, paski na rzepy i punkty mocujące upraszczają prowadzenie kabli.

Specyfikacja kontrolera
Kanały wentylatorów:
• 3 × NZXT 8-pin (tylko PWM)
• 1 × NZXT 8-pin (sterowanie DC + PWM)
• 1 × 4-pin PWM (sterowanie DC + PWM)
Kanały RGB:
• 4 × NZXT 8-pin
• 1 × NZXT RGB
Maksymalne wsparcie dla diod LED:
• Każdy kanał NZXT 8-pin obsługuje maksymalnie 96 diod LED
• Kanał NZXT RGB obsługuje do 40 diod LED oraz maksymalnie 5 urządzeń NZXT
Wymagania systemowe:
• Wewnętrzne złącze USB 2.0
• Zasilanie 8-pin PCIe

Specyfikacja techniczna

Maksymalna liczba wentylatorów	10
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	120 mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - dół	120 mm 240 mm 280 mm 360 mm
Waga	13.4kg
Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%	1300 RPM
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	165mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 120 mm
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	2
Liczba miejsc hybrydowych na dyski (SSD/HDD)	2
Maksymalna długość zasilacza	200mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - bok	240 mm 120 mm 280 mm 360 mm 420 mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	240 mm 120 mm 360 mm 280 mm 420 mm
Poziom hałasu wentylatora	26.10 dB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Szerokość	315mm
Możliwość montażu wentylatorów - bok	3x 120 mm 3x 140 mm
Możliwość montażu wentylatorów - góra	3x 120 mm 3x 140 mm
Możliwość montażu wentylatorów - dół	3x 120 mm 3x 140 mm
Maksymalna długość karty graficznej GPU	459mm
Długość	481mm
Wysokość	506mm
Przepływ powietrza wentylatora	55.17 CFM
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	6
Liczba gniazd rozszerzeń	7

Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Kolor	Czarny
Zainstalowane wentylatory	Dół 1x 420 mm RGB Przód 1x 420 mm RGB Tył 1x 120 mm RGB
Położenie zasilacza	Góra
Standard płyty głównej	Micro-ATX Mini-ITX ATX E-ATX
Typ obudowy	Midi Tower
Panel I/O	Mini Jack x1 USB 3.1 Gen1 Typ-A x2 USB 3.2 Gen2x2 Typ-C x1
Zasilacz w zestawie	Nie
Rodzaj panelu bocznego	Perforacja Szkło hartowane
Kolor podświetlenia	RGB
Materiał	Stal Szkło hartowane
Rodzaj panelu przedniego	Szkło hartowane
Podświetlenie	Tak
Komora zasilacza	Tak
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Tak
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	Tak
Kontroler wentylatorów	Tak
Elementy podświetlane	Wentylator
Do pobrania	Z34901_205555.pdf
Akcesoria w zestawie	Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu Kontroler RGB
Numer katalogowy	Z34901
Kod producenta	CM-H92FB-P1
EAN	5056547207681
Marka	NZXT
Dostępność	Na zamówienie