Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:49

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-aktywny-hub-7xusb-a-5gbps-bc-1-2-24w-czarny-p-75705.html



Orico Aktywny hub 7xUSB-A 5Gbps BC 1.2 24W czarny

Cena	**103,01 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CT2U3-7AB-EU-BK-BP**
Kod producenta	**CT2U3-7AB-EU-BK-BP**
Kod EAN	**6954301174448**
Głębokość	**2.6 cm**
Szerokość	**14.5 cm**
Wysokość	**5.8 cm**
Waga	**0.11 kg**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**26 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.orico@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.ChRLShenzhen518112Jihua Street F19 14AShenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.supports@orico.com.cn +8675525196059**
Port ładujący USB	**tak**
Moc (W)	**24 W**
Certyfikat	**Oznakowanie WEEE**
Ilość portów USB-A	**7 szt**
Dla urządzeń	**Komputer stacjonarny**
Rodzaj urządzenia	**Hub**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**2.4 A**
Długość przewodu	**1 m**
Złącze 1	**Port USB-B**
Złącze 2	**Port USB-A**
Zastosowanie	**Zasilanie**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Przewód USB-A**
Materiał zewnętrzny	**ABS**

Kolor	**Czarny**

Opis produktu

ORICO CT2U3-7AB – aktywny hub USB 3.0 z 7 portami i indywidualnymi przełącznikami

Wieloportowy, aktywny hub USB 3.0 marki ORICO to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń – bez kompromisów w zakresie prędkości, stabilności i zasilania. Model CT2U3-7AB to połączenie przemyślanej konstrukcji, funkcjonalności i estetycznego designu – idealny do biura, stanowisk testowych, punktów serwisowych oraz profesjonalnych środowisk pracy z wieloma urządzeniami mobilnymi.

Dlaczego warto wybrać ORICO CT2U3-7AB?

- **7 portów USB 3.0 z indywidualnymi włącznikami**pełna kontrola nad każdym urządzeniem osobno.
- **Aktywne zasilanie 12V/2A (24W)**stabilna praca nawet przy pełnym obciążeniu.
- **Standard USB 5 Gbps (USB 3.0)**szybki transfer, pełna zgodność wsteczna.
- **Chipset VL817 z funkcją inteligentnego ładowania**zarządzanie napięciem, ochrona, stabilność.
- **Niezależne diody LED**stabilna praca urządzeń peryferyjnych.
- **Obudowa z tworzywa ABS**trwała, estetyczna, odporna na intensywne użytkowanie.
- **Plug & Play**pełna kompatybilność z systemami Windows, macOS i Linux.
- **Zasilacz i przewód USB-A/USB-B (1 m) w zestawie**gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu.

7 portów USB z osobnymi wyłącznikami – oszczędność, bezpieczeństwo, wygoda

Każdy port wyposażono w dedykowany przełącznik oraz sygnalizację LED, co pozwala indywidualnie kontrolować zasilanie i transmisję danych. Użytkownik może wyłączać nieaktywne urządzenia bez fizycznego odłączania kabli, co zwiększa wygodę, ogranicza zużycie energii i poprawia bezpieczeństwo danych – szczególnie przy pracy w środowiskach współdzielonych lub publicznych.

Standard USB 5 Gbps – szybki i uniwersalny

ORICO CT2U3-7AB obsługuje interfejs USB 3.0 (znany również jako USB 3.1 Gen 1 lub USB 3.2 Gen 1), oferujący prędkość transmisji danych do 5 Gb/s. To aż 10 razy szybciej niż USB 2.0. Hub zapewnia pełną kompatybilność wsteczną – możesz podłączać również starsze urządzenia USB 2.0 i 1.1 bez utraty funkcjonalności. Automatyczna adaptacja napięcia i szybkości gwarantuje stabilną i bezpieczną pracę każdego portu.

Zasilanie 12V/2A – hub aktywny do zadań specjalnych

Dzięki zastosowaniu zewnętrznego zasilacza o mocy 24W, hub bez problemu obsługuje wiele urządzeń jednocześnie – zarówno pod kątem transmisji danych, jak i ładowania. Natężenie do 1,5 A na port umożliwia efektywne ładowanie smartfonów, tabletów, powerbanków i innych akcesoriów mobilnych.

Nowoczesny chipset VL817 – inteligencja i stabilność

Za pracę huba odpowiada układ VIA Labs VL817, zapewniający zaawansowane zarządzanie energią, niską emisję ciepła oraz funkcję Smart Charging – automatyczne dopasowanie napięcia i natężenia do wymagań urządzenia. To gwarancja niezawodności, także podczas intensywnego, wielogodzinnego użytkowania.

Gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka

W zestawie znajduje się zasilacz oraz przewód USB-A do USB-B (1 m), co oznacza, że urządzenie można uruchomić natychmiast. Hub działa w trybie Plug & Play – nie wymaga instalacji sterowników i jest kompatybilny z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, w tym Windows, macOS i Linux.

Wytrzymała obudowa i czytelna sygnalizacja LED

Estetyczna konstrukcja z tworzywa ABS łączy trwałość z elegancją. Każdy port posiada własną niebieską diodę LED, która sygnalizuje jego aktywność, co ułatwia codzienną obsługę.

Dane techniczne:

- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** tworzywo ABS
- **Interfejs wejściowy:** 1x USB-A 3.0, DC 12V
- **Porty wyjściowe:** 7 × USB-A 3.0
- **Standard:** USB 5 Gbps (USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1)
- **Zasilanie:** zewnętrzne, 12V 2A (24W)
- **Kabel w zestawie:** USB-A do USB-B, długość 1 m
- **Dioda LED:** niebieska, dla każdego portu
- **Chipset:** VIA Labs VL817
- **Plug & Play:** tak
- **Wymiary:** 145 × 58 × 26 mm

Specyfikacja techniczna

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo ABS
Interfejs wejściowy	1x USB-A 3.0, DC 12V
Porty wyjściowe	7 × USB-A 3.0
Standard	USB 5 Gbps (USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1)
Zasilanie	zewnętrzne, 12V 2A (24W)
Kabel w zestawie	USB-A do USB-B, długość 1 m
Dioda LED	niebieska, dla każdego portu
Chipset	VIA Labs VL817
Plug & Play	tak
Wymiary	145 × 58 × 26 mm
Waga	0.11 kg
Długość przewodu	1 m
Szerokość	14.5 cm
Maksymalne natężenie na wyjściu	2.4 A
Głębokość	2.6 cm
Moc (W)	24 W
Ilość w opakowaniu zbiorczym	26 szt
Wysokość	5.8 cm
Ilość portów USB-A	7 szt
Materiał zewnętrzny	ABS

Rodzaj urządzenia	Hub
Dla urządzeń	Komputer stacjonarny
Współpraca z systemami	Linux
Certyfikat	Oznakowanie WEEE
Złącze 2	Port USB-A
Złącze 1	Port USB-B
W zestawie	Przewód USB-A
Port ładujący USB	tak
Zastosowanie	Zasilanie
Numer katalogowy	CT2U3-7AB-EU-BK-BP
Kod producenta	CT2U3-7AB-EU-BK-BP
EAN	6954301174448
Marka	ORICO
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. Ch RL Shenzhen 518112 Jihua Street F 19 14 A Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.
E-mail	supports@orico.com.cn
Telefon	+8675525196059

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	orico@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/