Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:23

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-obudowa-dysku-m-2-nvme-sata-10gbps-czarna-p-76252.html



# Orico Obudowa dysku M.2 NVMe/SATA 10Gbps czarna

| | |
|---|---|
| Cena | **63,39 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **PWDM2-G2-BK-EP** |
| Kod producenta | **PWDM2-G2-BK-EP** |
| Kod EAN | **6941788828254** |
| Głębokość | **1.5 cm** |
| Szerokość | **3.5 cm** |
| Wysokość | **12 cm** |
| Waga | **0.059 kg** |
| Rozporządzenie Data Act | **Orico - Information Obligation – Data Act** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | **200 szt** |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | **Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.orico@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700** |
| Dane producenta | **Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.ChRLShenzhen518112Jihua Street F19 14AShenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.supports@orico.com.cn +8675525196059** |
| Złącze wyjściowe | **Port USB-C** |
| Ilość portów USB-C | **1 szt** |
| Format dysku | **M.2** |
| Ilość obsługiwanych dysków | **1 szt** |
| Interfejs dysku | **PCI-E** |
| Rodzaj urządzenia | **Obudowa** |
| Złącza wewnętrzne | **SATA** |
| Złącza zewnętrzne | **Port USB-C** |
| Długość przewodu | **0.3 m** |
| Zastosowanie | **Przechowywanie danych** |
| Współpraca z systemami | **Android** |
| Beznarzędziowa obsługa | **tak** |
| W zestawie | **Metalowy radiator** |

| | |
|---|---|
| Materiał zewnętrzny | **Aluminium** |
| Kolor | **Czarny** |

Opis produktu

Obudowa dysku SSD M.2 NVMe/SATA 10 Gbps

Nie wiesz, jaki dokładnie interfejs ma twój dysk M.2, ale potrzebujesz do niego zewnętrznej obudowy? Uniwersalny model Orico  PWDM2-G2 będzie bezpiecznym rozwiązaniem. Obudowa jest kompatybilna z dwoma rodzajami dysków w **formacie M.2**:

**- SSD M.2 SATA (AHCI)**

**- SSD M.2 NVMe (PCIe)**

Maksymalna pojemność wspieranych dysków M.2 to 4 TB — wystarczająco, by mieć przy sobie np. w kieszeni kilkadziesiąt filmów w jakości Blu-ray.

Rozmiar nie ma znaczenia

Dyski M.2 są o wiele mniejsze od swoich 2,5-calowych odpowiedników – mają szerokość 22 mm i różne długości: od 30 do 80 mm. W obudowie zmieścisz dysk dowolnej długości dzięki umieszczonym na płytce otworom do zamontowania gumowego stabilizatora.

Dyski M.2 SATA

Umieszczony w obudowie dysk **M.2 z interfejsem SATA** (AHCI) będzie działał z maksymalną dla tego rodzaju dysków szybkością przesyłania danych 6 Gbps. Obudowa obsługuje standard USB 3.1 Gen 2, dzięki czemu nie odczujesz żadnych opóźnień. Do tego modelu można zamontować dyski **M.2 SATA z kluczem M+B** (dwie przerwy między pinami złącza).

Dyski NVMe

Nowsze dyski oparte na protokole **NVMe (magistrala PCIe)** są znacznie szybsze — zależnie od wersji PCIe. Maksymalna szybkość przesyłania danych między komputerem a takim dyskiem zamontowanym w mostku Orico będzie wynosić **10 Gbps**. Interfejs obudowy jest kompatybilny z dyskami **NVMe z kluczem M oraz B+M**.

Szybkie USB-C

Obudowa M.2 ma szybki port USB-C 10 Gbps i odpowiedni kabel o długości 30 cm w zestawie. Za pomocą tego przewodu podłączysz ją do laptopa czy komputera z portem USB-C, a także tabletu czy smarthpone'a. Jeśli chcesz podłączyć do komputera ze starszym portem USB-A, wystarczy skorzystać z odpowiedniej przejściówki.

Ekspresowy montaż

Dysk M.2 montuje się bez używania dodatkowych narzędzi — wystarczy, że odblokujesz zaślepkę u dołu obudowy, wysuniesz szufladkę i umieścisz dysk w porcie. Gumowe kołeczki, które są w zestawie, służą do ustabilizowania dysku wewnątrz obudowy. Na dysk nakłada się silikonowy termopad i metalowy radiator, które wspomagają odprowadzanie ciepła z mocno nagrzewających się dysków NVMe.

**Mała czarna**

Większość kieszeni na dysk jest wykonana z jakościowego **aluminium pomalowanego** na elegancki, czarny kolor. Część, która kryje płytkę PCB i chipset zrobiono z solidnego, odpornego na zarysowania PVC. Wymiary obudowy to tylko 3,5 na 12,5 cm, więc zmieścisz ja w kieszeni czy plecaku na laptopa.

TRIM i UASP

Chipset wspiera rozwiązanie technologiczne **TRIM** (ATA Data Set Management Command) i protokół **UASP** (USB Attached SCSI Protocol):

- TRIM informuje dyski SSD, które bloki danych są nieużywane, co pozwala na ich ponowne zapełnienie nowymi danymi.
- UASP urządzenie USB kolejkuje komendy wykonując kilka poleceń w jednym czasie.

W zestawie

W opakowaniu znajdziesz aluminiową obudowę M.2, 30-centymetrowy kabel USB-C 10 Gbps, silikonową podkładkę do zamontowania na dysku, metalowy radiator oraz instrukcję obsługi.

Najważniejsze cechy:

- Standard USB 3.2 Gen 2 10 Gbps
- Port USB-C
- Wspiera zarówno dyski NVMe/PCIe jak i M.2 SATA/AHCI
- Wspiera dyski z kluczem M lub B+M
- Kolor: czarny

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Waga | 0.059 kg |
| Długość przewodu | 0.3 m |
| Ilość obsługiwanych dysków | 1 szt |
| Ilość portów USB-C | 1 szt |
| Głębokość | 1.5 cm |
| Wysokość | 12 cm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 200 szt |
| Szerokość | 3.5 cm |
| Materiał zewnętrzny | Aluminium |
| Współpraca z systemami | Android |
| Kolor | Czarny |
| Format dysku | M.2 |
| W zestawie | Metalowy radiator |
| Rodzaj urządzenia | Obudowa |
| Interfejs dysku | PCI-E |
| Złącza zewnętrzne | Port USB-C |
| Złącze wyjściowe | Port USB-C |
| Zastosowanie | Przechowywanie danych |
| Złącza wewnętrzne | SATA |
| Beznarzędziowa obsługa | tak |
| Numer katalogowy | PWDM2-G2-BK-EP |
| Kod producenta | PWDM2-G2-BK-EP |
| EAN | 6941788828254 |
| Marka | ORICO |
| Dostępność | dostępny od ręki |

## Bezpieczeństwo

### Producent

| | |
|---|---|
| Dane | Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. Ch RL Shenzhen 518112 Jihua Street F 19 14 A Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. |
| E-mail | supports@orico.com.cn |
| Telefon | +8675525196059 |

### Osoba odpowiedzialna

| | |
|---|---|
| Dane | Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o. |
| E-mail | orico@fen.pl |
| Telefon | +48 616690700 |
| Strona | https://b2b.fen.pl/ |