Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:06

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-obudowa-dysku-m2-nvme-usb-c-10gbps-do-4tb-p-65725.html



Orico Obudowa Dysku M.2 NVMe USB-C 10Gbps do 4TB

Cena	**87,32 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**376149237**
Kod producenta	**193727901**
Kod EAN	**6941788828230**
EAN (GTIN)	**6941788828230**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
Kod producenta	**0000010414**
Stan	**Nowy**
Producent	**Orico**

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna na dysk SSD M.2 (PCIE/NVMe) ORICO USB 3.2 Gen2 Typ-C 10Gbps - niebieska (PWM2-G2-BL-EP)

Obudowa Orico PWM2-G2 jest kompatybilna z dyskami w formacie M.2 NVMe (PCIe). Maksymalna pojemność wspieranych dysków M.2 to 4 TB wystarczająco, by mieć przy sobie np. w kieszeni kilkadziesiąt filmów w jakości Blu-ray .

- Standard USB 3.2 Gen 2 10 Gbps
- Port USB-C
- Wspiera dyski NVMe/PCIe
- Wspiera dyski z kluczem M lub B+M

Specyfikacja techniczna

- Interfejs wewnętrzny: **PCIe/NVMe**
- Interfejs zewnętrzny: **Port USB-C**
- Kolor: **Niebieski**
- Materiał: **Aluminium**
- Producent: **ORICO**
- Rozmiar: **2230/2242/2260/2280**
- Typ: **Obudowa zewnętrzna**
- Wymiary: **120x35x15 mm**
- Kod produktu: **0000001498**
- Numer katalogowy: **PWM2-G2-BL-EP**

Opis produktu

Rozmiar nie ma znaczenia

Dyski M.2 są o wiele mniejsze od swoich 2,5-calowych odpowiedników - mają szerokość 22 mm i różne długości: od 30 do 80 mm. W obudowie zmieścisz dysk dowolnej długości dzięki umieszczonym na płytce otworom do zamontowania gumowego stabilizatora.

Dyski NVMe

Nowsze dyski oparte na protokole NVMe (magistrala PCIe) są znacznie szybsze - zależnie od wersji PCIe. Maksymalna szybkość przesyłania danych między komputerem a takim dyskiem zamontowanym w mostku Orico będzie wynosić 10 Gbps. Interfejs obudowy jest kompatybilny z dyskami NVMe z kluczem M oraz B+M.

Szybkie USB-C

Obudowa M.2 ma szybki port USB-C 10 Gbps i odpowiedni kabel o długości 15 cm w zestawie. Za pomocą tego przewodu podłączysz ją do laptopa czy komputera z portem USB-C, a także tabletu czy smarthpone'a. Jeśli chcesz podłączyć do komputera ze starszym portem USB-A, wystarczy skorzystać z odpowiedniej przejściówki.

Ekspresowy montaż

Dysk M.2 montuje się bez używania dodatkowych narzędzi - wystarczy, że odblokujesz zaślepkę u dołu obudowy, wysuniesz szufladkę i umieścisz dysk w porcie. Gumowe kołeczki, które są w zestawie, służą do ustabilizowania dysku wewnątrz obudowy. Na dysk nakłada się silikonowy termopad i metalowy radiator, które wspomagają odprowadzanie ciepła z mocno nagrzewających się dysków NVMe.

Niebieski kolor

Większość kieszeni na dysk jest wykonana z jakościowego aluminium pomalowanego na nietuzinkowy, niebieski kolor. Część, która kryje płytkę PCB i chipset zrobiono z solidnego, odpornego na zarysowania PVC. Wymiary obudowy to tylko 3,5 na 12,5 cm, więc zmieścisz ja w kieszeni czy plecaku na laptopa.

TRIM i UASP

Chipset wspiera rozwiązanie technologiczne TRIM (ATA Data Set Management Command) i protokół UASP (USB Attached SCSI Protocol):

- TRIM informuje dyski SSD, które bloki danych są nieużywane, co pozwala na ich ponowne zapełnienie nowymi danymi.
- UASP urządzenie USB kolejkuje komendy wykonując kilka poleceń w jednym czasie.

Galeria

Specyfikacja techniczna

Interfejs wewnętrzny	PCIe/NVMe
Interfejs zewnętrzny	Port USB-C
Kolor	Niebieski
Materiał	Aluminium
Producent	ORICO
Rozmiar	2230/2242/2260/2280
Typ	Obudowa zewnętrzna
Wymiary	120x35x15 mm
Kod produktu	0000001498
Numer katalogowy	PWM2-G2-BL-EP
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Kod producenta	0000010414
EAN (GTIN)	6941788828230
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Numer katalogowy	376149237
Kod producenta	193727901
EAN	6941788828230
Marka	ORICO
Dostępność	Na zamówienie