

Link do produktu: <https://idealpc.pl/patchcord-kat-8-1-s-ftp-lszh-cu-1m-zielony-fluke-passed-lanberg-p-36754.html>



PATCHCORD KAT.8.1 S/FTP LSZH CU 1M ZIELONY FLUKE PASSED LANBERG

Cena	12,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Z33773
Kod producenta	PCF8-10CU-0100-G
Kod EAN	5901969440522
Rodzaj ekranowania	S/FTP
AWG	26
Do pobrania	Product_Card.pdfDeklaracja CE (automat - 2024.01.16) Karta_Produktu.pdfFluke
Średnica zewnętrzna	6.2mm
Długość przewodu	100cm
Grubość żyły	7 x 0.16 mm
Materiał żyły	Miedziany (CU)
Materiał powłoki	LSZH
Maksymalna częstotliwość pracy	2000MHz
Kategoria teleinformatyczna	Kat. 8.1
Kolor	Zielony

Opis produktu

Wydajne i niezawodne połączenie dla
Twojej sieci

Patchcords Lanberg kategorii 8.1 stanowią doskonałe rozwiązanie dla zaawansowanych data center. Wykonane z najwyższej jakości materiałów i z dbałością o precyzję, oferują one wyjątkową wydajność w środowiskach wymagających szybkich, stabilnych i niezawodnych połączeń. Ich zaawansowane parametry techniczne czynią je idealnym wyborem dla nowoczesnych centrów danych, gdzie priorytetem jest maksymalizacja przepustowości i efektywność sieci.

Specjalnie zaprojektowane do pracy z najbardziej zaawansowanymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak serwery wysokiej klasy, przełączniki i routery, patchcords Lanberg kategorii 8.1 są niezastąpione w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa jakość transmisji. Dzięki nim, centra danych mogą funkcjonować na najwyższym poziomie, zapewniając bezproblemową i wydajną komunikację między urządzeniami będącymi krytycznymi elementami przedsiębiorstwa.

Struktura

- Przewodnik:** Zależnie od modelu wykonany z miedzi lub stopu miedzi z aluminium. Odpowiada za transmisję sygnału Ethernet.
- Otulina:** Chroni przewodnik przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnym wpływem warunków otoczenia.
- Izolacja:** Każdy patchcord wyposażony jest w izolację, która skutecznie separuje poszczególne pary przewodników.
- Ekran z Folią:** Dodatkowy ekran z folii wspomaga redukcję zakłóceń elektromagnetycznych, zabezpieczając sygnał przed interferencjami i utrzymując doskonałą jakość połączenia.

5. **Oplot Metalowy:** Oplot z siatki metalowej to dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami i zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Specyfikacja

Kategoria teleinformatyczna	Kat. 8.1
Rodzaj ekranowania	S/FTP
Długość przewodu	100 cm
Materiał żyły	Miedziany (CU)
Materiał powłoki	LSZH
AWG	26
Grubość żyły	7 x 0.16 mm
Średnica zewnętrzna	6.2 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	2000 MHz
Kolor	Zielony