

Link do produktu: <https://idealpc.pl/plyta-asus-pro-a520m-c-ii-csm-amd-a520-sata3-m-2-usb3-0-pcie3-0-am4-matx-p-33724.html>



Płyta Asus PRO A520M-C II/CSM /AMD A520/SATA3/M.2/USB3.0/PCIe3.0/AM4/mATX

Cena	360,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PGASA4M42080
Kod producenta	PRO A520M-C II/CSM
Kod EAN	4711081250098
Porty USB na panelu tylnym	2x USB 2.0 + 4x USB 3.0
Cechy	PRO A520M-C II/CSM;mATX
Gniazda USB na płycie głównej	2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty)
Baza SCIP	Nie
Maksymalna ilość portów USB 2.0	6
Strona o towarze	https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/csm/pro-a520m-c-ii-csm/
Maksymalna ilość portów USB 3.x	6
Informacje dodatkowe	TPM 2.0 IC Onboard
Gniazdo zasilania	EATX (24-pin) + EATX12V (8-pin)
Grupa towarowa	Płyty główne\AMD Socket AM4
Port PS/2	Port myszy PS/2
Opis ogólny	Asus PRO A520M-C II/CSM /AMD A520/SATA3/M.2/USB3.0/PCIe3.0/AM4/mATX
Nazwa typu	Płyty główne
Inne porty i gniazda	Clear CMOS header
Producent	ASUS
Port szeregowy (COM)	1x wewnętrzne gniazdo portu COM
Uwagi do złącz PCI	- 1 x PCI
Uwagi do karty dźwiękowej	support 7.1 Surround Sound audio output
Uwagi do kontrolera SATA	- Support Raid 0, 1, 10
Uwagi do pamięci RAM	* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).*
Port LAN	1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s

	(Realtek® 8111H)
Zintegrowany kontroler SATA	Chipset: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10 + 1x M.2
Gniazda karty graficznej	DisplayPort
Złącza PCI Express x16	1
Złącza PCI Express x1	2
Port równoległy (LPT)	1x wewnętrzne gniazdo portu LPT
Gniazda karty dźwiękowej	Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu
Wbudowana karta graficzna	Brak lub AMD Radeon R-Series/Vega (zależy od procesora)
Zintegrowany kontroler ATA (IDE)	Brak
BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Chipset płyty głównej	AMD A520
Maksymalna wielkość pamięci	64 GB
Tryb pracy pamięci RAM	Dual Channel
Ilość złącz pamięci DDR4	2
Uwagi do procesora	* Refer to www.asus.com for CPU support list.*
Obsługiwane typy procesorów	AMD Ryzen™
Wyposażenie dodatkowe	1x Support DVD, 1x ACC Express Activation Key Card, 1x User manual
Gniazdo procesora	Socket AM4 (1331)
Standard pamięci	DDR4-2133
Zintegrowana karta dźwiękowa	Realtek® ALC 887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
Format płyty	Micro-ATX
Wymiary [S x W] (mm)	244 x 229
Opakowanie	BOX

Opis produktu