

Link do produktu: <https://idealpc.pl/plyta-glowna-b760-aorus-elite-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-43176.html>

Płyta główna B760 AORUS ELITE s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena	821,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A08
Kod producenta	B760 AORUS ELITE
Kod EAN	4719331851941
Gniazdo procesora	LGA1700
Częstotliwość szyny pamięci	4000 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Format płyty	ATX
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Model	B760 AORUS ELITE
Złącza dostępne na płycie	1 x System panel (front)
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Porty USB na tylnym panelu	10
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 1
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba gniazd DDR5	4
Producent chipsetu MB	Intel
Zintegrowany procesor	Nie
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold

RAID	Tak
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
BIOS	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Opis produktu

- Intel Socket LGA 1700: Obsługa procesorów serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM z dwoma fazami 12*+1+1
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*moduły SMD DIMM z obsługą modułów pamięci XMP 3.0
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 * złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch Plus: złącza M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN
- Rozszerzona łączność: tylne i przednie USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej

* 6 + 6 faz równoległa konstrukcja zasilania