

Link do produktu: <https://idealpc.pl/plyta-glowna-b760m-pg-riptide-s1700-4ddr5-dp-hdmi-usb-matx-p-33722.html>



Płyta główna B760M PG RIPTIDE s1700 4DDR5 DP/HDMI/USB mATX

Cena	566,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEB760U02
Kod producenta	B760M PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483942211
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba gniazd DDR5	4
Producent chipsetu MB	Intel
Zintegrowany procesor	Nie
Rodzina procesora	Intel Celeron
RAID	Tak
BIOS	256Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Gniazdo procesora	LGA1700
Częstotliwość szyny pamięci	7200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Format płyty	micro ATX
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Obsługi 2 x Kabel do transmisji danych SATA 2 x Śruby do gniazda M.2
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Chipset	Intel B760
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1 Type-C
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Model	B760M PG RIPTIDE
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5

Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Porty USB na tylnym panelu	8
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 x złącza SATA3 6.0 Gb/s
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16

Opis produktu

Płyta główna B760M PG Riptide

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 14+1+1 Power Phase
- Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Tył, 1 Przód),
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
- 6 USB 2.0 (4 Tył, 2 Przód)
- Dragon 2.5G LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

Obsługa DDR5 XMP I EXPO

Wychodząc z koncepcji projektowej budowa dla stabilności i niezawodności, ASRock nie idzie na kompromisy w kwestii żadnych szczegółów. Ta płyta główna jest zbudowana z materiałów o niskiej stratności, dzięki czemu entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością overclockingu pamięci DDR5j, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci obsługują technologię Intel XMP/AMD EXPO, a overclocking może być niedrogi, satysfakcjonujący i absolutnie bezproblemowy.

Wzmocniony Stalowy Slot [Wersja PCIe 4.0]

Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCI Express 4.0. Lista korzyści:

- Więcej punktów lutowniczych
- Mocniejszy zatrzask
- Zapewnia stabilność przesyłu sygnałów
- Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najcięższych kart graficznych

Audio That Matters

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.

Poprawiona Jakość Komunikacji

Potężne algorytmy zapewniające najlepszą rozmowę bez szumów, zapewniają stały poziom głosu bez względu na odległość od mikrofonu. Silnik Nahimic audio dynamicznie oczyszcza dźwięk, usuwa zakłócenia i zmniejsza zmienność głosu. Rezultatem jest lepsze zrozumienie i mniejsze zmęczenie.

- Tłumienie Statyczne
- Eliminacja Echa
- Boczna Redukcja Dźwięku
- Stabilizacja głosu

Sound Tracker

Sound Tracker to wizualny wskaźnik, który wskazuje kierunki, z których dochodzą dominujące dźwięki. Każdy dźwięk jest odpowiednio ustawiony na 360° radarze, aby zapewnić pełne zanurzenie w rozgrywkę.

Działa na wszystkich urządzeniach!

Ciesz się żywym i wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym na wszystkich swoich ulubionych urządzeniach audio: Jack, USB,

Bluetooth, HDMI, S/PDIF. Nahimic jest kompatybilny ze wszystkimi Twoimi ulubionymi narzędziami audio i zapewnia najlepszy dźwięk z każdym z nich. Nahimic mierzy i ulepsza, aby zoptymalizować naszą technologię i zapewnić najlepsze wrażenia.

POLICHROMICZNE RGB

Oprócz wbudowanego podświetlenia RGB, płyta posiada również zintegrowane, zwykłe oraz adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie kompatybilnych urządzeń LED takich jak paski LED-owe, wentylatory CPU, wiatraki, obudowy itd. Użytkownicy mogą zsynchronizować urządzenia RGB LED dzięki certyfikowanym akcesoriom Polychrome RGB Sync, aby stworzyć swój własny, unikalny styl podświetlenia.

Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 X4)

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s

Inteligentna sieć LAN 2.5Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.

Przednie USB 3.2 Gen1 Typu-C

Przedni header USB 3.2 Gen1 Typu-C umożliwia transfer danych z prędkością aż do 10 Gbps, co więcej, odwracalny design USB nowej generacji dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.

Automatyczna Instalacja Sterowników

Nie musisz się martwić o brak sterowników! Płyta ASRock przychodzi z pre-instalowanym sterownikiem LAN, oferując Ci wygodną opcję instalacji pozostałych sterowników.

- Krok1: Zainstaluj Auto Driver Installer
- Krok2: Dokonaj aktualizacji sterowników
- Krok3: Zrobione!

Fabrycznie Zainstalowana Osłona Portów WE/WY

ASRock stara się oferować tylko najnowocześniejszą technologię o najbardziej przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Preinstalowana osłona portów WE/WY sprawia, że płyta główna jest precyzyjnie zainstalowana w obudowie, zapobiega wszelkim zakłóceniom i przyspiesza proces montażu.