

Link do produktu: <https://idealpc.pl/plyta-glowna-trx50-aero-d-str5-4ddr5-hdmi-usb-4m-2-eatx-p-43175.html>



Płyta główna TRX50 AERO D sTR5 4DDR5 HDMI USB/4M.2 eATX

Cena	3 189,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAAT5TRX5E01
Kod producenta	TRX50 AERO D
Kod EAN	4719331859480
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Chipset	AMD TRX50
Złącza zewnętrzne	2 x USB4 Typ-C
Wymiary	30.5 x 26.4 cm
Model	TRX50 Aero D
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk reset
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Porty USB na tylnym panelu	10
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x16
Maks. wielkość pamięci	1
Liczba gniazd DDR5	4
Producent chipsetu MB	AMD
Zintegrowany procesor	Nie
Rodzina procesora	AMD Ryzen
RAID	Tak
BIOS	Pamięć flash 1 x 256 Mbit Korzystanie z licencjonowanego BIOS-u AMI UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC4080 (audio na panelu tylnym) Wsparcie dla DTS:X Ultra Dźwięk wysokiej jakości 2-kanałowy Kodek Realtek ALC897 (audio na przednim panelu)
Gniazdo procesora	Socket sTR5
Częstotliwość szyny pamięci	7800 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Format płyty	E-ATX

Opis produktu

Płyta główna TRX50 Aero D

- Obsługuje procesory AMD Ryzen Threadripper PRO z serii 7000/Ryzen Threadripper z serii 7000
- Przełomowa wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM 16+8+4 faz
- Czterokanałowa pamięć DDR5: 4xSMD R-DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO i Intel XMP
- Wzmocniona ogólna ochrona termiczna: pancierz termiczny VRM Advanced i osłona termiczna M.2
- Najwyższa skalowalność: 3 x gniazda PCIe x16 dla wielu procesorów graficznych i 4 x gniazda PCIe x4 M.2
- Łączność nowej generacji: dwa porty USB4 Type-C
- Niesamowicie szybkie sieci: 10GbE + 2,5 GbE, podwójna sieć LAN i Wi-Fi 7
- PCIe UD Slot X: gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnej wytrzymałości dla karty graficznej
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 o konstrukcji bezśrubowej
- EZ-Latch Plus: Gniazda M.2 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Dźwięk Hi-Fi z kodekiem DTS:X Ultra: ALC4080+ALC897
- UC BIOS: Intuicyjny interfejs użytkownika zorientowany na użytkownika z funkcją szybkiego dostępu