

Link do produktu: <https://idealpc.pl/projektowanie-fraktalne-w-pelni-modulowy-zasilacz-ion-zloto-750w-750-w-p-39224.html>



Projektowanie fraktalne | W pełni modułowy zasilacz | ION Złoto 750W | 750 W

Cena	482,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FD-P-IA2G-750-EU
Kod producenta	FD-P-IA2G-750-EU
Kod EAN	7340172702795
Motherboard power connector	24-pin ATX
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	150,500 mm
Długość kabla zasilającego SATA	500,150 mm
Ilość złączy zasilających SATA	8
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Wersja ATX	2.52
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Łączna moc (+5 V)	120 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Prąd wejściowy	10 A
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Przeznaczenie	PC
Zakres temperatur (eksploatacja)	40 - 50 °C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	300 mm
Wysokość opakowania	110 mm
Łączna moc	750 W
Szerokość opakowania	210 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020

Waga wraz z opakowaniem	2,69 kg
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Głębokość produktu	150 mm
Wersja EPS	2.92
Szerokość produktu	150 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Wysokość produktu	86 mm
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Waga produktu	2,31 kg
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Certyfikaty	CE, FCC, KCC, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BSMI, CB, RoHS, WEEE
Kolor produktu	Czarny
Długość kabla płyty głównej	50 cm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4

Opis produktu