Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/qnap-qsw-1108-8t-r2-8-portowy-niezarzadzany-przelacznik-full-8x-2-5gbe-desktop-p-76269.html



QNAP QSW-1108-8T-R2 | 8 portowy niezarządzany przełącznik full 8x 2,5GbE, desktop

Numer katalogowy	**QSW-1108-8T-R2**
Kod producenta	**QSW-1108-8T-R2**
Kod EAN	**4711103086346**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**15 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**QNAP GmbHNiemcyWillich47877Karl-Arnold-Straße 26QNAP GmbHcontact.eu@qnap.com**
Dane producenta	**QNAP Systems Inc.TajwanNew Taipei City2213F. No.22 Zhongxing Road Xizhi DistrictQNAP Systems Inc.contact.eu@qnap.com**
Rodzaj urządzenia	**Przełącznik**
Głębokość	**11 cm**
Szerokość	**16 cm**
Wysokość	**2.6 cm**
Waga	**0.51 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

QNAP QSW-1108-8T-R2 – 8-portowy przełącznik 2,5GbE | Plug & Play | Cicha praca | Obsługa Jumbo Frames

QNAP QSW-1108-8T-R2 to kompaktowy, 8-portowy przełącznik niezarządzalny, oferujący pełną obsługę 2,5GbE. Zaprojektowany z myślą o modernizacji sieci w środowiskach domowych i biurowych, umożliwia zwiększenie przepustowości bez konieczności wymiany istniejącego okablowania.

Kluczowe cechy i korzyści:

- 8 portów 2,5GbE (RJ45): Zapewniają szybki transfer danych dla urządzeń obsługujących 2,5G/1G/100M.
- Plug & Play: Automatyczna negocjacja prędkości eliminuje potrzebę konfiguracji.
- Cicha praca: Pasywne chłodzenie bez wentylatora zapewnia bezgłośne działanie – idealne do biura i domu.
- Obsługa Jumbo Frames (12K): Zwiększa efektywność przesyłu dużych plików.
- Wykrywanie i blokowanie pętli sieciowych: Chroni przed zakłóceniami w sieci.
- Kompaktowa konstrukcja: Zajmuje niewiele miejsca – idealny do instalacji na biurku.
- Energooszczędność: Zgodność z IEEE 802.3az (EEE).
- Kompatybilność z okablowaniem Cat 5e: Modernizacja sieci bez konieczności wymiany przewodów.

Wydajność 2,5GbE dla nowoczesnych sieci

QSW-1108-8T-R2 wyposażono w osiem portów 2,5GbE, co umożliwia szybki przesył danych między komputerami, NAS-ami czy punktami dostępowymi Wi-Fi 6/6E. Automatyczna obsługa standardów 2,5G/1G/100M zapewnia elastyczność i pełną zgodność z istniejącą infrastrukturą sieciową.

Prosta instalacja bez konfiguracji

Urządzenie działa w trybie Plug & Play — wystarczy podłączyć kable, a przełącznik samodzielnie dobierze odpowiednią prędkość transmisji. Brak potrzeby konfiguracji sprawia, że jest idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących szybkiego wdrożenia.

Cisza, która sprzyja koncentracji

QSW-1108-8T-R2 pracuje wyjątkowo cicho dzięki pasywnemu chłodzeniu bez wentylatora. Taka konstrukcja zapewnia bezgłośne działanie, które nie zakłóca codziennej pracy ani odpoczynku. Przełącznik doskonale sprawdza się w środowiskach wymagających minimalnego hałasu – od biura po studio domowe.

Efektywny transfer dużych plików

Obsługa ramek Jumbo (do 12K) oraz kontrola przepływu IEEE 802.3x pozwalają na stabilny i wydajny transfer danych — to idealne rozwiązanie do przesyłania plików multimedialnych czy backupów.

Bezpieczna praca sieci

Dzięki funkcji wykrywania i automatycznego blokowania pętli, przełącznik zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo działania nawet w bardziej rozbudowanych instalacjach.

Nowoczesny design i energooszczędność

Smukła obudowa o wymiarach 27 × 240 × 105 mm oraz zgodność z normą IEEE 802.3az (EEE) czynią z tego modelu praktyczny i oszczędny wybór zarówno do domu, jak i do biura.

Specyfikacja techniczna:

- **Model**: QSW-1108-8T-R2
- **Typ**: Przełącznik niezarządzalny
- **Porty**: 8 × 2,5GbE RJ45 (obsługa 2,5G/1G/100M)
- **Standardy**: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3az, 802.3x
- **Przepustowość przełączania**: 40 Gbps
- **MAC Address Table**: 16K
- **Jumbo Frames**: do 12K
- **Zasilanie**: DC 12V/1.5A
- **Pobór mocy**: Maks. 18W
- **Wymiary**: 27 × 240 × 105 mm
- **Waga**: 0,639 kg (netto), 0,99 kg (brutto)

- **Temperatura pracy**: 0°C – 40°C
- **Wilgotność pracy**: 5% – 90% (bez kondensacji)
- **Certyfikaty**: CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC

Zawartość opakowania:

- Przełącznik QSW-1108-8T-R2
- Zasilacz
- Śruby montażowe
- Kołki rozporowe
- Podkładki
- Skrócona instrukcja instalacji (QIG)

Specyfikacja techniczna

Model	QSW-1108-8T-R2
Typ	Przełącznik niezarządzalny
Porty	8 × 2,5GbE RJ45 (obsługa 2,5G/1G/100M)
Standardy	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3az, 802.3x
Przepustowość przełączania	40 Gbps
MAC Address Table	16K
Jumbo Frames	do 12K
Zasilanie	DC 12V/1.5A
Pobór mocy	Maks. 18W
Wymiary	27 × 240 × 105 mm
Waga	0,639 kg (netto), 0,99 kg (brutto)
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Wilgotność pracy	5% – 90% (bez kondensacji)
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Waga	0.51 kg
Głębokość	11 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	15 szt
Szerokość	16 cm
Wysokość	2.6 cm
Kolor	Czarny
Rodzaj urządzenia	Przełącznik
Numer katalogowy	QSW-1108-8T-R2
Kod producenta	QSW-1108-8T-R2
EAN	4711103086346
Marka	QNAP

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	QNAP Systems Inc. Tajwan New Taipei City 2213 F. No.22 Zhongxing Road Xizhi District QNAP Systems Inc.
E-mail	contact.eu@qnap.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	QNAP Gmb H Niemcy Willich 47877 Karl-Arnold-Straße 26 QNAP Gmb H
E-mail	contact.eu@qnap.com