Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:21

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-rap2260-access-point-2-portow-1xge-1x2-5ge-1xpoe-in-wifi-6-2-4ghz-5ghz-ax30-p-75335.html



Ruijie Reyee RG-RAP2260 | Access Point, 2 portów, 1xGE, 1x2,5GE, 1xPoE IN, WiFi 6, 2,4Ghz/5GHz, AX3000, Wewnętrzny, 1x12V DC, Mesh, Roaming, Cloud

Numer katalogowy	**6971693272972**
Kod producenta	**6971693272972**
Kod EAN	**6971693272972**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukaresz t22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Maksymalna liczba podłączonych klientów	**512 szt**
Maksymalna moc anten	**3 dBi**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Technologia Mesh	**tak**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**2402 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**574 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**2.5G**
Rodzaj urządzenia	**Access Point**
Standard Wi-Fi	**802.11ax**
Zarządzanie	**tak**
W zestawie	**Zestaw montażowy**
Głębokość	**19.4 cm**

Szerokość	**19.4 cm**
Wysokość	**4.51 cm**
Waga	**0.68 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Maksymalna ilość SSID	**8 szt**
Rodzaj anteny	**Omni**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

RG-RAP2260 Reyee Wi-Fi 6 AX3000 Multi-G sufitowy punkt dostępowy

Hotelarstwo, Restauracja, Centrum handlowe, Sale konferencyjne, Dworzec kolejowy.

Najważniejsze cechy:

- Bardzo wydajna sieć Wi-Fi z przepustowością 2,97 Gb/s
- ponad 500 połączeń z klientami, zoptymalizowane działanie przy dużej liczbie użytkowników.
- Dostęp do Internetu z łączem uplink 2.5 Gb/s w przyszłości
- Łatwa instalacja dodatkowego punktu dostępowego dzięki technologii Reyee Mesh
- Obsługa autonomicznego portalu dla użytkowników indywidualnych, łatwe do włączenia uwierzytelnianie Wi-Fi

Poprawa komfortu użytkowania dla wielu użytkowników w miejscach o dużym zagęszczeniu.

Aktualizacja wydajności, ponad 500 połączeń z klientami

Zwiększ prędkość Internetu dzięki uplink 5 Gbps

Stwórz sieć gotową na przyszłość i zabezpiecz swoje inwestycje.

Łatwa instalacja dodatkowego punktu dostępowego Reyee Mesh.

Brak okablowania i łatwość obsługi

Bardziej elastyczne uwierzytelnianie Wi-Fi

Obsługa niezależnego portalu przechwytującego, łatwe do włączenia uwierzytelnianie Wi-Fi oparte wyłącznie na chmurze Ruijie

Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- (SON) Sieć samoorganizująca się
- Scentralizowane zarządzanie siecią
- Konfiguracja oparta na scenariuszu
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

Specyfikacja:

- **Protokół bezprzewodowy:** 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,97 Gbps
- **Antena:** Wbudowana wielokierunkowa
- **Zalecana liczba klientów bezprzewodowych:** 512/110
- **Wymiary:** 194 mm x 194 mm x 45,1 mm
- **Zasilanie:** 802.3at PoE, zasilacz prądu stałego 12 V/2 A
- **Certyfikaty:** CE, RoHS
- **Port sieciowy:** 1 x 100/1000/2500 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T
- **MIMO:** 2x2 @ 2,4 GHz, 2x2 @ 5 GHz
- **Temperatura robocza:** 0°C do 40°C
- **Waga:** 0,65 kg (bez zestawów montażowych)
- **Pobór mocy:** max. 18 W
- **Gwarancja:** 3 lata

Specyfikacja techniczna

Protokół bezprzewodowy	802.11ax (Wi-Fi 6), 2,97 Gbps
Antena	Wbudowana wielokierunkowa
Zalecana liczba klientów bezprzewodowych	512/110
Wymiary	194 mm x 194 mm x 45,1 mm
Zasilanie	802.3at PoE, zasilacz prądu stałego 12 V/2 A
Certyfikaty	CE, RoHS
Port sieciowy	1 x 100/1000/2500 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T
MIMO	2x2 @ 2,4 GHz, 2x2 @ 5 GHz
Temperatura robocza	0°C do 40°C
Waga	0,65 kg (bez zestawów montażowych)
Pobór mocy	max. 18 W
Gwarancja	3 lata
Waga	0.68 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Szerokość	19.4 cm
Głębokość	19.4 cm
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Przepustowość portów głównych	2.5G
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	2402 Mbps
Rodzaj MIMO	2x2

Maksymalna moc anten	3 dBi
Wysokość	4.51 cm
Maksymalna liczba podłączonych klientów	512 szt
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	574 Mbps
Maksymalna ilość SSID	8 szt
Standard Wi-Fi	802.11ax
Rodzaj urządzenia	Access Point
Kolor	Biały
Rodzaj anteny	Omni
Rodzaj portów głównych	RJ45
Zarządzanie	tak
Technologia Mesh	tak
Technologia MIMO	tak
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	6971693272972
Kod producenta	6971693272972
EAN	6971693272972
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765